MC

MC
SLIDE

TECNOLOGIE PER
VETRATE
SCORREVOLI

# Catalogo generale

**Stampa**
Grafiche Antiga spa
stampato con il sole

**Mc-Slide S.r.l.**
Via Achille Grandi, 29 - 47922 Rimini (RN)
P.I. 03886680408 - SDI: M5UXCR1
T. +39 0541 734619
www.mcslide.it | info@mcslide.it


MC
MC
SLIDE

# INDICE

## Mc Slide


**L'azienda** 8
RETE DI VENDITA, PROGETTI B2B, I NOSTRI CLIENTI

**VD Slide** 14
VISTA DESIGNER, SOFTWARE CONFIGURATORE

**Progetto architettonico in 3D** 16
TUTTI I NOSTRI SISTEMI SU PLANIMETRIA E RENDER


## Linea Exterior


**Orientamento tecnico** 26
VEPA

**Sliding Floor** 28
SISTEMA SCORREVOLE TUTTO VETRO CON TECNOLOGIA ABS

**Libra** | 4D UPGRADE 42
SISTEMA IMPACCHETTABILE TUTTO VETRO CON SCORRIMENTO INFERIORE

**Starglass** | 4D UPGRADE 52
SISTEMA IMPACCHETTABILE TUTTO VETRO CON SCORRIMENTO SUPERIORE

**Folding** 64
SISTEMA TUTTO VETRO PIEGHEVOLE A LIBRO

**Parking** 80
SISTEMA TUTTO VETRO IMPACCHETTABILE CON ANTE ILLIMITATE


## Linea Interior


**Orientamento tecnico** 92
LINEA INTERIOR

**Fusion** 94
SISTEMA ANTE SCORREVOLI INTELAIATE

**Maglev** 104
SISTEMA ANTE SCORREVOLI A LEVITAZIONE MAGNETICA TUTTO VETRO

**Frontal** 112
SISTEMA ANTE SCORREVOLI SINCRO E PROFILI PER PARETI DIVISORIE

**Pratik** 122
SISTEMA ANTE SCORREVOLI TELESCOPICHE

**Casper** 130
SISTEMA ANTE SCORREVOLI RASO SOFFITTO

**Sky** 136
SISTEMA ANTE SCORREVOLI PARALLELE RASO SOFFITTO

# Linea Bath


**Orientamento tecnico** 144
LINEA BATH

**Shower** 148
BOX DOCCIA SCORREVOLE IN ALLUMINIO

**Ghibli Quadro** 154
BOX DOCCIA SCORREVOLE INOX

**Lux** 160
BOX DOCCIA SCORREVOLE INOX


# Accessori


**Pocket Glass** 168
ACCESSORI PER CONTROTELAIO IN VETRO

**Fixy** 169
PROFILI PER VETRATA FISSA

**Galaxy** 170
ANTE SCORREVOLI INTELAIATE A SCOMPARSA


# Serrature e maniglie


**Serratura MG-Lock** 174
SERRATURA MAGNETICA PER SISTEMI IMPACCHETTABILI

**Serratura Block** 181
SERRATURA PER SISTEMI SCORREVOLI

**Maniglie** 183
MANIGLIE AD INCOLLARE


# Formazione


**HD-Emia** 186
SCUOLA PROFESSIONALE MC SLIDE


# Sezione tecnica


**Disegni tecnici** 189
SEZIONI DEI SISTEMI E RELATIVA PROFILERIA

# «Sistemi in vetro progettati

## *Glass systems*

MC
SLIDE

Mc Slide è un'azienda italiana specializzata nello **sviluppo di sistemi scorrevoli e impacchettabili ad alta tecnologia**, con soluzioni avanzate dedicate in particolare al settore del vetro. La nostra missione è evolvere le tecnologie esistenti attraverso ricerca, ingegnerizzazione e progettazione di meccanismi intelligenti, capaci di migliorare l'esperienza d'uso e la funzionalità degli spazi.

Mc Slide si sviluppa attraverso due sedi strategiche, ognuna dedicata a una fase specifica della produzione e dello sviluppo dei nostri sistemi scorrevoli.

**Sede a Rimini**
Centro produttivo della Linea Interior e sede degli uffici direzionali e tecnici. Qui nascono i sistemi scorrevoli pensati per gli ambienti interni, progettati con precisione e cura del dettaglio.

**Sede a San Giovanni in Marignano**
Stabilimento dedicato alla produzione della Linea Exterior, dove vengono realizzati i sistemi per vetrate panoramiche e soluzioni tutto vetro destinati a spazi esterni, residenziali e commerciali.



# per il futuro»

## designed for the future

Mc Slide is an Italian company specialising in the development of high-tech sliding and folding systems, with advanced solutions designed specifically for the glass industry. Our mission is to advance existing technologies through research, engineering and the design of intelligent mechanisms capable of enhancing the user experience and the functionality of spaces.

Mc Slide operates from two strategic sites, each dedicated to a specific stage of the production and development of our sliding systems.

**Rimini site**
Production centre for the Interior Line and home to the executive and technical offices. This is where our sliding systems for interior spaces are created, designed with precision and attention to detail.

**San Giovanni in Marignano site**
A facility dedicated to the production of the Exterior Line, where systems for panoramic glazing and all-glass solutions for outdoor, residential and commercial spaces are manufactured.



# L'AZIENDA

Mc Slide è sinonimo di **eccellenza** nelle **tecnologie per vetrate scorrevoli**. Progettiamo e realizziamo soluzioni innovative che uniscono design, funzionalità e prestazioni, trasformando ogni ambiente in uno spazio luminoso, elegante e aperto agli spazi.
Con un approccio orientato alla qualità e alla personalizzazione, Mc Slide si rivolge alle esigenze dei clienti, che cercano sistemi scorrevoli affidabili, esteticamente impeccabili e **tecnologicamente avanzati**.
Ogni prodotto nasce da una profonda conoscenza dei materiali e da continua ricerca, per garantire comfort, sicurezza e durata nel tempo. Il nostro obbiettivo è quello di offrire **esperienze innovative superiori,** dove la trasparenza del vetro incontra la precisione della tecnologia.

MC
SLIDE

# PROGETTI B2B

Per aziende e produttori che puntano all'eccellenza, offriamo soluzioni **OEM B2B** progettate per valorizzare i vostri prodotti e accelerare il time-to-market. Realizziamo progetti dettagliati, completi di documentazione tecnica professionale, e collaboriamo con il vostro team per sviluppare soluzioni su misura.

## Il risultato?

Prodotti personalizzati, realizzati con standard elevati di qualità e precisione, pensati per dare un vantaggio competitivo concreto al vostro business.

# SISTEMI DI VENDITA

**Mc Slide** offre la massima flessibilità commerciale per rispondere alle diverse esigenze dei professionisti del settore. Per questo proponiamo le nostre tecnologie di vetrate scorrevoli in due modalità di vendita, pensate per adattarsi sia a chi desidera gestire internamente la produzione, sia a chi preferisce un prodotto completo, pronto per l'installazione. Da un lato forniamo il **prodotto semilavorato**, per sistemi scorrevoli **outdoor** e **indoor**, garantendo soluzioni complete e versatili per ogni esigenza progettuale. Dall'altro lato mettiamo a disposizione il **prodotto finito, completo di vetro**, **una soluzione chiavi in mano**, pensata per chi desidera ridurre tempi, lavorazioni interne e margini d'errore. Il prodotto finito arriva pronto per essere installato, garantendo precisione, performance e un risultato estetico impeccabile.

### PRODOTTO FINITO, VETRATE COMPLETE


Grazie a questa doppia formula, ogni cliente può scegliere l'approccio più adatto al proprio modello di business: libertà produttiva con il semilavorato, praticità e velocità con il prodotto finito.
In entrambi i casi offriamo lo stesso livello di qualità, assistenza tecnica e supporto professionale, perché il nostro obiettivo è accompagnarvi nella realizzazione di soluzioni scorrevoli affidabili, eleganti e funzionali.



### SEMILAVORATO E PROFILERIA

- barrame e kit completi;
- i nostri kit contengono tutto il necessario per realizzare la vetrata scorrevole;
- profileria predisposta per l'installazione dei sistemi di scorrimento;
- accessori e componenti;
- guarnizioni e minuteria dedicata.

Questa soluzione è ideale per serramentisti, vetrerie e installatori che vogliono mantenere il controllo sul processo produttivo, personalizzare le finiture o assemblare direttamente in laboratorio.
Offriamo materiali di alta qualità, progettati per garantire scorrevolezza, affidabilità e durata nel tempo.



# I NOSTRI CLIENTI

Forniamo prodotto finito e semilavorato a una rete completa di professionisti del settore: tendaggisti, vetrerie, serramentisti, industrie e distributori.
Grazie a soluzioni versatili, modulari e pensate per diverse esigenze produttive, accompagniamo ogni cliente con materiali affidabili, sistemi performanti e un supporto costante lungo tutta la filiera.
Le vetrerie sono i produttori di vetro, aziende industriali, che si occupano della trasformazione del vetro temperato, stratificato, isolante. Offrono soluzioni per architettura e cantieri e producono prodotti in vetro, destinati a settori come edilizia, architettura, automotive, arredamento.

I **serramentisti** sono artigiani o tecnici specializzati nella realizzazione, installazione e manutenzione di serramenti e infissi, come:
- finestre;
- porte interne ed esterne;
- porte-finestre;
- persiane avvolgibili;
- vetrate e sistemi scorrevoli.

I **tendaggisti** producono:
- tende da sole;
- infissi esterni;
- sistemi di schermatura;
- sistemi motorizzazioni, avvolgibili;
- pergole, pergole bioclimatiche;
- gazebo;
- porticati.

*Mc Slide is synonymous with excellence in sliding glass door technology. We design and manufacture innovative solutions that combine design, functionality and performance, transforming any environment into a bright, elegant and open space. With a focus on quality and customisation, Mc Slide caters to the needs of customers who are looking for reliable, aesthetically flawless and technologically advanced sliding systems. Each product is the result of in-depth knowledge of materials and continuous research to ensure comfort, safety and durability. Each product is the result of in-depth knowledge of materials and continuous research to ensure comfort, safety and durability. Our goal is to offer superior innovative experiences, where the transparency of glass meets the precision of technology.*

*B2B PROJECTS*
*For companies and manufacturers striving for excellence, we offer B2B OEM solutions designed to enhance your products and accelerate time-to-market.*
*We create detailed designs, complete with professional technical documentation, and collaborate with your team to develop tailor-made solutions.*
*The result? Customized products, manufactured to high standards of quality and precision, designed to give your business a real competitive advantage.*

*Mc Slide offers maximum commercial flexibility to meet the diverse needs of industry professionals. This is why we offer our sliding glass door technologies in two sales modes, designed to suit both those who want to manage production internally and those who prefer a complete, ready-to-install product. On the one hand, we supply semi-finished products for outdoor and indoor sliding systems, guaranteeing complete and versatile solutions for every design requirement. On the other hand, we offer the finished product, complete with glass, a turnkey solution designed for those who want to reduce time, internal processing and margins of error. The finished product arrives ready to be installed, guaranteeing precision, performance and an impeccable aesthetic result.*

*SEMI-FINISHED PRODUCT COMPRISING:*
*bars and complete kits; the kit contains everything needed to create the sliding window; accessories profiles prepared for the installation of sliding systems;*
*accessories and components seals and small parts dedicated; who we sell to*

*We supply finished and semi-finished products to a comprehensive network of industry professionals: curtain makers, glaziers, window and door manufacturers, industries and distributors. Thanks to versatile, modular solutions designed for different production needs, we support every customer with reliable materials, high-performance systems and constant support throughout the*

# RETE DI VENDITA

Da sempre il nostro impegno è supportare i professionisti del settore con soluzioni affidabili, innovative e capaci di semplificare il lavoro quotidiano.
Mc Slide si rivolge a categorie fondamentali della filiera dell'edilizia leggera: **serramentisti**, **tendaggisti**, **vetrerie**, **industrie** e **distributori**.
Queste realtà condividono la necessità di materiali di qualità, componenti tecnici performanti e un servizio rapido e competente.

I **SERRAMENTISTI** trovano nel nostro catalogo una gamma completa di prodotti pensati per accompagnare ogni fase del loro lavoro, dal progetto su carta all'installazione di sistemi scorrevoli, accessori funzionali e ferramenta evoluta. Offriamo articoli selezionati per garantire affidabilità, durata nel tempo e precisione nella posa, elementi indispensabili in un mercato che richiede sempre più attenzione al dettaglio e alle prestazioni energetiche.

Per i **TENDAGGISTI**, professionisti specializzati nella progettazione e installazione di tende da sole, schermature e sistemi oscuranti, proponiamo soluzioni robuste e versatili.


Le **VETRERIE**, infine, possono contare su una selezione di accessori e materiali complementari studiati per valorizzare la qualità del vetro e facilitarne la lavorazione e l'installazione.

Le **INDUSTRIE PER IL VETRO**, si occupano della trasformazione del vetro piano attraverso lavorazioni avanzate come tempera, stratifica, molatura, foratura e produzione di vetrocamera. Realizzano vetri temperati, stratificati e isolanti, garantendo prestazioni meccaniche, termiche e di sicurezza idonee per serramenti, facciate, parapetti e sistemi scorrevoli in vetro.

I **DISTRIBUTORI**, gestiscono la fornitura di componenti tecnici per vetro e serramenti, assicurando disponibilità immediata dei prodotti, supporto commerciale e consegne rapide ai professionisti della filiera.

## Più di 40 agenti in tutta Italia

*more than 40 agents throughout Italy*



## I nostri clienti sono:

- serramentisti
- tendaggisti
- vetrerie
- industrie
- distributori

Con la nostra rete commerciale e il costante aggiornamento dei prodotti, c' impegniamo a essere il partner ideale per tutti gli operatori del settore.

*Our clients are:*

*- window fitters*
*- curtain makers*
*- glaziers*
*- manufacturers*
*- distributors*

*With our sales network and constant product updates, we are committed to being the ideal partner for all operators in the sector.*

*Il nostro obiettivo è affiancare queste realtà nell'evoluzione delle tecnologie e delle soluzioni scorrevoli, proponendo articoli idonei a progetti residenziali, commerciali o architettonici di più ampio respiro.*

*supply chain. Glaziers are glass manufacturers, industrial companies that produce tempered, laminated and insulating glass. They offer solutions for architecture and construction sites and manufacture glass products for sectors such as construction, architecture, automotive and furniture.*

*Window and door manufacturers are craftsmen or technicians specialising in the manufacture, installation and maintenance of windows and doors, such as:*

*- windows*
*- internal and external doors*
*- French windows*
*- shutters and roller blinds*
*- glazing and sliding systems*
*- gazebos*
*- porches*

*Curtain makers produce:*
*- awnings*
*- external fixtures*
*- screening systems motorised systems, roller blinds.*

*Our commitment has always been to support industry professionals with reliable, innovative solutions that simplify their daily work. Mc Slide serves three key sectors in the light construction industry: window and door manufacturers, curtain drapers, and glassworks, businesses that share the need for quality materials, high-performance technical components, and fast, expert service.*

*WINDOWS AND DOORS INSTALLERS will find in our catalog a complete range of products designed to support every phase of their work, from the design on paper to the installation of sliding systems, functional accessories, and advanced hardware. We offer carefully selected items to ensure reliability, durability, and precision installation essential elements in a market that increasingly demands attention to detail and energy performance.*

*For DRAWER INSTALLERS, professionals specializing in the design and installation of awnings, screens, and shading systems, we offer robust and versatile solutions.*

*Finally, GLASSWORKS can rely on a selection of accessories and complementary materials designed to enhance the quality of the glass and facilitate its processing and installation.*

*GLASS INDUSTRIES transform flat glass through advanced processes such as tempering, laminating, grinding, drilling, and double-glazing. They produce tempered, laminated, and insulating glass, ensuring mechanical, thermal, and safety performance for windows, facades, parapets, and sliding glass systems.*

*DISTRIBUTORS manage the supply of technical components for glass and windows, ensuring immediate product availability, sales support, and rapid deliveries to industry professionals. Our goal is to support these businesses in the evolution of technologies and sliding solutions, offering products suitable for broader residential, commercial, or architectural projects.*



# show room

*show room*









# ufficio tecnico

*technical office*







# produzione

*production*







# controllo e qualità

*quality control*









Il futuro del configuratore è qui:

# VistaDesigner

L'evoluzione del mercato e la crescente richiesta di soluzioni rapide, precise e personalizzabili hanno reso indispensabile un nuovo modo di concepire gli strumenti digitali dedicati ai professionisti. Da questa esigenza Mc Slide **fa nascere il nostro nuovo software "VD Slide"**: un software pensato per semplificare, innovare e valorizzare ogni fase del lavoro, dal primo contatto con il cliente fino alla definizione del preventivo finale. La vera novità non risiede soltanto nelle funzionalità, ma nella filosofia con cui il software è stato ideato. Abbiamo progettato un sistema capace di adattarsi alle esigenze dei nostri clienti, riducendo al minimo gli errori, velocizzando i processi e offrendo un'esperienza intuitiva anche nelle operazioni più tecniche.

*Market evolution and the growing demand for fast, precise, and customizable solutions have necessitated a new approach to digital tools for professionals. From this need, Mc Slide has created our new software, "VD Slide": a software designed to simplify, innovate, and enhance every phase of the process, from the first contact with the client to the final quote. The true innovation lies not only in the functionality, but in the philosophy behind the software. We have designed a system capable of adapting to our clients' needs, minimizing errors, speeding up processes, and offering an intuitive experience even for the most technical operations.*





1 **PROGETTAZIONE**
Il nostro ufficio tecnico vi assiste nelle diverse fasi della progettazione e offrendo supporto sia nella scelta che nella messa in opera del progetto.

2 **PRATICITÁ**
Tutti i nostri sistemi vengono progettati con una visione modulare e per una facile installazione. Grazie ad istruzioni semplici e video di montaggio vogliamo supportare i nostri clienti al meglio.

3 **IL NOSTRO BUSINESS**
- vetrerie
- serramentisti
- tendaggisti
- distributori
- industrie

4 **RICERCA E SVILUPPO**
Le necessità dei nostri clienti diventano oggetto di ricerca e sviluppo della nostra azienda che è alla continua ricerca di nuove soluzioni sempre più performanti.

5 **DESIGN**
Il nostro cuore italiano ci impone di fare sistemi di facile installazione, ma con una costante attenzione all'estetica.

6 **QUALITÁ**
I nostri prodotti sono progettati, ingegnerizzati e realizzati in Italia con alti standard di qualità per garantire il massimo ai nostri ed ai vostri clienti.

7 **SICUREZZA**
Vengono effettuati test interni e, sui maggiori prodotti, presso l'Istituto Giordano per garantire la massima sicurezza.

*DESIGN*
*Our technical department assists you throughout the various stages of design, providing support both in the selection and implementation of the project.*

*PRACTICALITY*
*All our systems are designed with a modular vision and for easy installation. Thanks to simple instructions and assembly videos, we aim to provide our customers with the best possible support.*

*OUR BUSINESS*
*- glaziers*
*- window fitters*
*- curtain makers*
*- distributors*
*- industries*

*RESEARCH AND DEVELOPMENT*
*Our customers' needs are the focus of our company's research and development, which is constantly seeking new and increasingly effective solutions.*

*DESIGN*
*Our Italian heart compels us to create systems that are easy to install, but with constant attention to aesthetics.*

*QUALITY*
*Our products are designed, engineered and manufactured in Italy to high quality standards to guarantee the best for our customers and yours.*

*SAFETY*
*Internal tests are carried out and, for the major products, tests are carried out at the Giordano Institute to ensure maximum safety.*

# *Architectural Project*




## Un progetto residenziale pensato per vivere la luce dei nostri sistemi scorrevoli

Questo progetto residenziale nasce dall'incontro perfetto tra architettura contemporanea e le soluzioni scorrevoli più evolute della nostra **collezione Interior&Exterior Mc Slide**. Gli ambienti si trasformano in spazi fluidi, luminosi e continui, dove ogni sistema è progettato per valorizzare il design e garantire prestazioni eccellenti. Le aperture vetrate ampliano la percezione dello spazio, creando un dialogo costante tra interno ed esterno. I profili essenziali, le linee pulite e la tecnologia dei nostri scorrevoli offrono comfort, sicurezza e un'estetica senza tempo. Grazie alla combinazione dei nostri sistemi scorrevoli dalle soluzioni panoramiche a taglio termico ai modelli a scomparsa totale questo progetto racconta una nuova idea di abitare: aperta, elegante e orientata al benessere quotidiano.

# PIANO TERRA

Starglass
Sliding Floor
Folding
Parking
Pratik
Sky
Ghibli



*This residential project is the perfect blend of contemporary architecture and the most advanced sliding solutions from our Interior & Exterior Mc Slide collection. The rooms are transformed into fluid, bright, and seamless spaces, where each system is designed to enhance the design and ensure excellent performance. The glazed openings expand the perception of space, creating a constant dialogue between interior and exterior. The essential profiles, clean lines, and technology of our sliding systems offer comfort, security, and a timeless aesthetic. Thanks to the combination of our sliding systems, from panoramic thermal break solutions to fully concealed models, this project embodies a new concept of living: open, elegant, and focused on daily well-being.*



# PIANO SUPERIORE

Libra
Casper
Fusion
Maglev
Frontal
Shower














# Linea
# Exterior




# ORIENTAMENTO TECNICO

*TECHNICAL GUIDANCE*

| | SLIDING FLOOR | STARGLASS |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Numero di ante**<br>*Number of doors* | 1 ÷ 6+6 | 1 ÷ 8<br>soluzioni a progetto |
| **Larghezza max anta**<br>*Maximum door width* | 1.300 mm | 800 mm |
| **Altezza max vano**<br>*Max compartment height* | 3.000 mm<br>(2.500) | 3.000 mm<br>(2.500) |
| **Peso max anta**<br>*Max door weight* | 130 kg | 50 kg |
| **Spessore vetro**<br>*Glass thickness* | 10 mm<br>(55.2) | 10 mm<br>(55.2) |
| **Scarico del peso**<br>*Weight relief* | inferiore | superiore |
| **Tipologia guida inferiore**<br>*Lower guide type* | standard H = 21 mm<br>becco d'oca H =21 mm<br>incassata H = 1 mm | standard H = 34 mm<br>becco d'oca H =15 mm<br>incassata H = 7 mm |
| **Applicazioni consigliate**<br>*Application recommendations* | pergole in legno, pergole bioclimatiche, porticati, verande, gazebo | terrazzi, balconi, logge |
| **Certificazioni Ististuto Giordano**<br>*Certifications Giordano Institute* | UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 UNI EN 13659:2015 | UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 UNI EN 13659:2015 |

**UNI 11998:2025**

"Sistemi vetrati amovibili Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

| LIBRA | FOLDING LATERAL | FOLDING CENTRAL | PARKING |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 1 ÷ 8<br>soluzioni a progetto | 1 ÷ 7<br>soluzioni a progetto | 1 ÷ 6,5<br>soluzioni a progetto | ∞ |
| 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.200 mm |
| 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.500 mm |
| 50 kg | 90 kg | 90 kg | 150 kg |
| 10 mm | 10 - 12 mm<br>(55.2 - 66.2) | 10 - 12 mm<br>(55.2 - 66.2) | 10 - 12 mm<br>(55.2 - 66.2) |
| inferiore | superiore | superiore | superiore |
| standard H = 61 mm<br>incassata H = 9 mm | standard H = 27 mm<br>incassata H = 2 mm | pozzetti anti-polvere | pozzetti anti-polvere |
| terrazzi, balconi, logge | attività commerciali,uffici,<br>sale riunioni, ampi spazi<br>da dividere | attività commerciali,uffici,<br>sale riunioni, ampi spazi<br>da dividere | ristoranti, aree pubbliche,<br>vetrine, negozi, gelaterie,<br>aeroporti |
| UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 ⇛ UNI EN 13659:2015 | UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 ⇛ UNI EN 13659:2015 | UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 ⇛ UNI EN 13659:2015 | UNI EN 11998:2025<br>CLASSE 6 ⇛ UNI EN 13659:2015 |

**UNI 11998:2025**

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***

- **VETRO STRATIFICATO:** NO vetrata ancorata su parapetto; | **VETRO TEMPRATO**: utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.



# SLIDING FLOOR

## sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia abs

*all-glass sliding system with ABS technology*


## nuova tecnologia freno integrato con ammortizzatore certificato 200.000 cicli

*new brake technology integrated with shock absorber certified for 200,000 cycles*

**Sliding Floor** si rinnova con **un freno integrato** che assicura una chiusura fluida, controllata e sicura della vetrata scorrevole, sia in configurazione laterale che con ante contrapposte. Il cuore del sistema è un gruppo deceleratore incassato parzialmente nel vetro, con ammortizzatore e molla di richiamo, che si aggancia a una battuta regolabile nel binario superiore. Questa tecnologia riduce urti, vibrazioni e rumori, migliorando il comfort e la durata del sistema. A completamento, è disponibile un sistema anti-jumping opzionale che impedisce il sollevamento del vetro e il deragliamento del carrello, installabile anche successivamente. Facile da montare e poco invasivo, il freno è compatibile con sistemi scorrevoli in vetro per interni ed esterni, sia nuovi che esistenti. Si integra perfettamente nel binario superiore, con finiture coordinate per un look elegante e tecnologico.

*Sliding Floor has been updated with an integrated brake that ensures smooth, controlled, and safe closing of the sliding glass door, whether in a lateral or opposing configuration. The heart of the system is a deceleration unit partially recessed into the glass, with a shock absorber and return spring, which attaches to an adjustable stop in the upper track. This technology reduces shock, vibration, and noise, improving comfort and the system's durability. An optional anti-jumping system is available to prevent the glass from lifting and the carriage from derailing, and can also be installed retrofitted. Easy to install and minimally invasive, the brake is compatible with both new and existing interior and exterior sliding glass systems. It integrates seamlessly into the upper track, with coordinated finishes for an elegant, technologically advanced look.*







# Sicurezza e protezione per tutta la famiglia



# Stop&Slide

sistema di sicurezza ABS

Mc Slide introduce un nuovo freno integrato progettato per garantire una chiusura fluida, controllata e sicura della vetrata scorrevole.

*Mc Slide introduces a new integrated brake designed to ensure smooth, controlled and safe closing of the sliding glass door.*



## INNOVAZIONE BREVETTATA */ PATENTED INNOVATION*

La nostra azienda è leader nello sviluppo e nella brevettazione di tecnologie scorrevoli all'avanguardia, progettate per garantire prestazioni superiori e soluzioni innovative nel settore.

*Our company is a leader in the development and patenting of cutting-edge sliding technologies, designed to deliver superior performance and innovative solutions within the industry.*

## STANDARD ELEVATI, PROGETTAZIONE ITALIANA */ HIGH STANDARDS, ITALIAN DESIGN*

Mc Slide con passione e competenza, realizza tecnologie scorrevoli che ridefiniscono gli standard di qualità e design esclusivamente Made in Italy.

*With passion and expertise, Mc Slide creates sliding systems that redefine the standards of quality and design, exclusively Made in Italy.*

# SLIDING FLOOR

## punti di forza

*strengths*

**Freno integrato** | *Integrated brake*
Il freno integrato accompagna la chiusura dell'anta, riducendo il rischio di schiacciamento delle dita e garantendo una chiusura sicura e confortevole.
*The integrated brake assists the closing of the door, reducing the risk of pinching fingers and ensuring a safe and comfortable closing.*

**Design e innovazione** | *Design and innovation*
Freno parzialmente incassato nel vetro per un effetto elegante e minimale.
*Brake partially recessed into the glass for an elegant and minimalist effect.*

**Movimento fluido e silenzioso** | *Smooth and silent movement*
Elimina urti evitando possibilie vibrazioni rendendo l'esperienza d'uso più piacevole.
*Eliminates shocks and prevents vibrations, making the user experience more enjoyable.*

**Perfetta compatibilità con binari esistenti**
*Perfect compatibility with existing Mc Slide tracks.*
Ideale per nuove installazioni o per dare nuova vita a sistemi già presenti.
*Ideal for new installations or to give new life to existing systems.*

**Sicurezza e affidabilità** | *Safety and reliability*
Grazie al modulo opzionale anti-jumping che impedisce il sollevamento del vetro e il deragliamento del carrello.
*Thanks to the optional anti-jumping module that prevents the glass from lifting and the trolley from derailing.*

**Installazione rapida** | *Quick installation*
Adatta a diversi contesti, sia residenziali che commerciali.
*Suitable for various contexts, both residential and commercial.*

**Armonia estetica** | *Aesthetic harmony*
Placchette coordinate alle guide per una finitura raffinata e integrata nell'ambiente.
*Plates coordinated with the guides for a refined finish that blends into the environment.*

**Scelta sostenibile** | *Sustainable choice*
Permette di valorizzare e aggiornare impianti esistenti senza sostituirli completamente: è sufficiente un nuovo vetro già predisposto per il freno.
*It allows existing systems to be upgraded and modernized without replacing them completely: all that is needed is new glass that is already designed for the brake.*

**Forza regolabile** | *Adjustable force*
Precarico della molla di richiamo adattabile al peso dell'anta già in fase di assemblaggio.
*Return spring preload can be adjusted to the weight of the door during assembly.*

**Stabilità** | *Stability*
Ruota integrata nel corpo del freno che lavora nel binario superiore, aumentando la stabilità dell'anta e riducendo l'attrito tra vetro e spazzolini.
*Wheel integrated into the brake body that works in the upper track, increasing door stability and reducing noise.*





# Stop&Slide

sistema di sicurezza ABS

Il freno integrato accompagna la chiusura dell'anta, riducendo il rischio di **schiacciamento delle dita** e garantendo un'esperienza d'uso sicura e confortevole.



Freno integrato
**Stop&Slide**

## Sicurezza e protezione per tutta la famiglia



*The built-in brake assists the door as it closes, reducing the risk of fingers getting trapped and ensuring a safe and comfortable user experience.*

## COMPENSATORI VANO - *compensators compartment*



Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 3 mm verniciato a polvere in tinta con resto dei profili. Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto.

*Custom-made press-bent compensator in 3 mm thick powder-coated aluminum to match the rest of the profiles. Useful for steeply sloped floors and/or ceilings.*



Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 1,2 mm verniciato a polvere in tinta con il resto dei profili. Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete.

*Custom-made press formed aluminium profile, 1,2 mm thick, powder coated to match the rest of the profiles. Useful for overcoming wall obstacles such as skirting boards, pipes, wall irregularities.*

## GUIDA INFERIORE

*lower guide*



STANDARD




INCASSATA



RIBASSATA

# I punti forza della tecnologia Sliding Floor







CARRELLO EXTRA


L'innovativo carrello **EXTRA** ha una scorrevolezza e fluidità ad altissime prestazioni. Due ruote da Ø 29 mm con cuscinetto in acciaio da Ø 19 mm a doppia schermatura.
Portata fino a 130 kg ad anta.

# Sliding Floor




TECNOLOGIA EASY SET

La regolazione del carrello è possibile lateralmente ad anta installata senza dover alzare l'anta e permette di ridurre i tempi di installazione. Sistema testato a **100.000 cicli di apertura** e chiusura continua.



ELEGANZA E DESIGN

La levetta di azionamento dalle linee sinuose crea un design moderno ed attuale.
L' antiscarrucolo è minimale e scompare all'interno del terminale.



TAPPO TERMINALE

Il terminale ambidestro con maggiore superficie di contatto per il trascinamento garantisce una durabilità e resistenza meccanica migliorata per fornire un prodotto ideale per l'installatore.

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 190

### SLIDING FLOOR

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | 1 ÷ 6+6 |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1.300 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 130 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 mm (55.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | inferiore */ inferior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | standard = h 21 mm<br>becco d'oca */ goose beak* = h 21 mm<br>incassata */ enclosed* |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | pergole in legno, pergole bioclimatiche, porticati, verande, gazebo<br>*/ wooden pergolas, bioclimatic pergolas, porches, verandas, gazebos* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Sliding Floor** si compone di:

- una serie di ante composte da una lastra di vetro ed un profilo di alluminio;
- le singole ante scorrono parallelamente su una guida inferiore composta da numero di vie variabile da 2 a 6 lo scorrimento delle ante avviene per mezzo di carrelli dotati di ruote con cuscinetti a sfere rivestiti di polimero;
- il peso delle ante viene scaricato a terra tramite i carrelli inferiori che sono dotati di meccanismo di regolazione verticale;
- un sistema di aggancio permette di traslare le ante agendo solo sulla prima, il sistema può essere aperto in entrambe le direzioni ed è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua.

*Sliding Floor consists of:*

- *a series of doors composed of a glass panel and an aluminiu profile;*
- *the individual doors slide parallel to each other on a lower guide consisting of a variable number of tracks ranging from 2 to 6;*
- *the doors slide by means of carriages equipped with polymer coated ball bearing wheels;*
- *the weight of the doors is transferred to the floor via the lower carriages, which are equipped with a vertical adjustment mechanism;*
- *a coupling system allows the doors to be moved by acting on only the first one. The system can be opened in both directions and is completed by gaskets and brushes to maximise air and water tightness.*

**SISTEMA SLIDING FLOOR**
Vento: fino a 120 km/h

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1<br>**Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2<br>**Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3<br>**Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4<br>**Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5<br>**Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6<br>**Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE - *technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 mm trasparente<br><br>Vetro stratificato 55.2 classe 1B1 UNI EN 12600 | **DIMENSIONI**<br>L singola anta max 1.300 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm<br>H vano stratificato max 2.500 mm | **APERTURA**<br>Laterale (semplice) o centrale (ante contrapposte) | **SCORRIMENTO**<br>Inferiore | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+/- 4 mm | **LUCE TRA LE ANTE**<br>12 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate |
| **CARRELLI**<br>Carrelli in metallo pressofuso, regolabili a sistema montato. | **PORTATA**<br>Fino a 130 kg | **TERMINALI LATERALI**<br>Metallo pressofuso verniciato con sistema di trascinamento dell'anta integrato | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato 10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br><br>Vetro stratificato 55.2 \| 34 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 EN 13659<br>UNI EN 11998:2025 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |

## COLORI DEI PROFILI - *colors profile*

**RAL 9010**
Bianco puro - *opaco/ lucido*
*White - matt/glossy*

**RAL 1013**
Bianco perla - *opaco/ lucido*
*Pearl white - matt/glossy*

**RAL 9016**
Bianco traffico - *opaco/lucido*
*Traffic white - matt/glossy*

**RAL 9005**
Nero intenso - *opaco*
*Deep black - matt*

Argento anodizzato
*Anodised silver*

**AKZO NOBEL SW305I**
Grigio ferro - *ruvido*
*Iron grey - rough*

**RAL 7016**
Grigio antracite - *ruvido/opaco*
*Anthracite grey - rough*

**GRIGIO MICACEO** - *ruvido*
*Micaceous grey - rough*

**RAL 7035**
Grigio luce - *opaco/lucido*
*Light grey - matt/glossy*

**RAL 8017**
Marrone cioccolata
- *opaco/ lucido/ruvido*
*Chocolate brown - matt/glossy*

**RAL 1019**
Beige grigio - *opaco*
*Grey beige - matt*

**AKZO NOBEL SX350F**
Corten - *ruvido*
*Corten - rough*

## VETRO | *glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO | *glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# LIBRA | **4D** UPGRADE

## sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento inferiore


*packable all-glass system with 4-sided adjustment*


## integrazione del sistema di regolazione 4D

*integration of the 4D adjustment system*

Libra è il sistema di vetrate panoramiche amovibili interamente progettato e realizzato per coniugare eleganza, funzionalità e massima trasparenza. Grazie al suo design raffinato, **trasforma una parete in una vista panoramica continua**, valorizzando la luce naturale e creando un dialogo armonioso tra interno ed esterno. Il sistema è composto da ante complanari che scorrono con estrema fluidità, permettendo un'apertura modulabile in base alle esigenze. Una delle ante funge da porta a battente, posizionata nella zona di parcheggio dove si raccolgono le restanti ante. Quando si desidera un'apertura totale, le ante scorrono verso la zona di parcheggio e si aprono come porte a battente, offrendo un passaggio ampio, libero e senza interruzioni.
Con Libra, ogni ambiente si arricchisce di luce, spazio e libertà.

*Libra is a removable panoramic glazing system designed and manufactured to combine elegance, functionality and maximum transparency. Thanks to its refined design, it transforms a wall into a continuous panoramic view, enhancing natural light and creating a harmonious dialogue between interior and exterior. The system consists of coplanar doors that slide smoothly, allowing for modular opening according to requirements. One of the panels acts as a hinged door, positioned in the parking area where the remaining panels are collected. When you want a total opening, the panels slide towards the parking area and open like hinged doors, offering a wide, free and uninterrupted passage. With Libra, every room is enriched with light, space and freedom.*





# LIBRA

## design italiano

*Italian design*



# LIBRA | **4D upgrade**

Il sistema Libra | **4D upgrade,** garantisce facilità di montaggio e semplicità nelle regolazioni, permettendo la compensazione delle pareti verticali. Utilizzando l'accessorio RE-BLOCK® tra i due profili è possibile ottenere:

- **0 ÷ 9 mm regolazione con**: RE-BLOCK®
- **9 ÷ 20 mm regolazione con**: RE-BLOCK® + spessore aggiuntivo


*The Libra | 4D upgrade system ensures ease of installation and simple adjustments, allowing for compensation of vertical walls. Using the RE-BLOCK® accessory between the two profiles, you can achieve:*

- *0 to 9 mm adjustment with: RE-BLOCK®*
- *9 to 20 mm adjustment with: RE-BLOCK® + additional spacer*

*What is it for compensators vertical 4D:*
*[1° Compensate for unevenness in the wall ]*
*[2° Improve the stability of the installed structure ]*
*[3° Avoid cuts or misalignments in the parts to be assembled ]*
*[4° Facilitate installation in the presence of uneven walls ]*


## **4D** upgrade

MONTANTE COMPENSATORE VERTICALE




### A cosa serve il **4D**:

[ 1° Compensare dislivelli del muro ]
[ 2° Migliorare la stabilità della struttura installata ]
[ 3° Evitare tagli o fuori squadro nelle parti da montare ]
[ 4° Facilitare l'installazione in presenza di muri irregolari ]



COMPONENTI DI QUALITÁ DEL CARRELLO



MONTANTE PER REGOLAZIONE VERTICALE

## GUIDA INFERIORE

*lower guide*



STANDARD



INCASSATA

## COMPENSATORI VANO - *compensators compartment*



Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 3 mm verniciato a polvere in tinta con resto dei profili. Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto.

*Custom-made press-bent compensator in 3 mm thick powder-coated aluminum to match the rest of the profiles. Useful for steeply sloped floors and/or ceilings.*




Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 1,2 mm verniciato a polvere in tinta con il resto dei profili. Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete.

*Custom-made press formed aluminium profile, 1,2 mm thick, powder coated to match the rest of the profiles. Useful for overcoming wall obstacles such as skirting boards, pipes, wall irregularities.*



SOLUZIONI AD ANGOLO




CHIUSURA SUPERIORE




FLESSIBILITÁ ED ESTETICA



SERRATURA MG-LOCK




PULIZIA SEMPLICE



PROFILO INFERIORE

# I punti forza della tecnologia Libra






PROFILO REGOLATORE E DI SCORRIMENTO SUPERIORE E INFERIORE IN SIMMETRIA





CHIUSURA SUPERIORE ANTA BATTENTE



CHIUSURA INFERIORE ANTA BATTENTE



TECNOLOGIA **RE-BLOCK®**

L'esclusivo sistema di regolazione **RE-BLOCK®** permette di spessorare facilmente la guida di scorrimento inferiore tramite l'ausilio di specifici tasselli componibili e intercambiabili, al fine di compensare anche forti pendenze del pavimento e posizionare perfettamente "in bolla" la guida stessa.



REGOLAZIONE DEL **RE-BLOCK®**

La regolazione del **RE-BLOCK®** avviene facilmente tramite l'utilizzo di una semplice chiave esagonale che agisce direttamente sui tasselli posizionati tra profilo compensatore e guida di scorrimento.
La modularità dei tasselli evita l'impiego di lunghe viti pertanto non è necessario fare ulteriori fori nella pavimentazione.

# Libra | **4D upgrade**

## MONTANTE COMPENSATORE VERTICALE



SERRATTURA MG-LOCK



MONTANTE COMPENSATORE **4D**

Accessorio di supporto
per facilitare l'installazione
in presenza di muri irregolari

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 196

### LIBRA

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | 1 ÷ 8 soluzioni a progetto |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 800 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 50 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 mm |
| Scarico del peso */ weight relief* | inferiore */ inferior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | standard = h 66 mm<br>incassata = h 9 mm */ enclosed* |
| Applicazioni consigliate */ application recommendations* | terrazzi, balconi, logge */ terraces, balconies, loggias* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Libra** si compone di:

- una serie di ante complanari, di queste, almeno una è un'anta a battente posta nella zona dove vengono parcheggiate tutte le ante, le ante rimanenti sono scorrevoli e una volta traslate nella zona di parcheggio possono essere aperte come una anta a battente in modo da poter lasciare libero il passaggio nel vano;
- la chiusura del sistema si ottiene facendo ruotare le singole ante e successivamente scorrere fino a posizionarle una accanto all'altra, i pannelli (sia battente che mobili) sono composti da lastre di vetro e profili in alluminio.

*Libra consists of:*

- *a series of coplanar doors, at least one of which is a hinged door located in the area where all the doors are parked. The remaining doors are sliding and, once moved into the parking area, can be opened like a hinged door to provide free passage through the space.*
- *the system is closed by rotating the individual doors and then sliding them until they are positioned next to each other, the panels (both hinged and movable) are composed of glass panels and aluminum profiles.*

**SISTEMA LIBRA**
Vento: fino a 160 km/h

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1<br>**Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2<br>**Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3<br>**Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4<br>**Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5<br>**Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6<br>**Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE - *technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 mm trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 800 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **APERTURA E SCORRIMENTO**<br>Apertura laterale e a battente con area di impacchettamento | **SENSO DI APERTURA**<br>Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 7 mm /- 5 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Inferiore, il peso dell'anta incide sul profilo inferiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 50 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia con serratura e pomolo di azionamento | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato 10 mm \| 33(-2;-3)dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio con profilo inferiore incassato | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 EN13659 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |

## COLORI DEI PROFILI - *colors profile*

**RAL 9010**
Bianco puro - *opaco/ lucido*
*White - matt/glossy*

**RAL 1013**
Bianco perla - *opaco/ lucido*
*Pearl white - matt/glossy*

**RAL 9016**
Bianco traffico - *opaco/lucido*
*Traffic white - matt/glossy*

**RAL 9005**
Nero intenso - *opaco*
*Deep black - matt*

Argento anodizzato
*Anodised silver*

**AKZO NOBEL SW305I**
Grigio ferro - *ruvido*
*Iron grey - rough*

**RAL 7016**
Grigio antracite - *ruvido/opaco*
*Anthracite grey - rough*

**GRIGIO MICACEO** - *ruvido*
*Micaceous grey - rough*

**RAL 7035**
Grigio luce - *opaco/lucido*
*Light grey - matt/glossy*

**RAL 8017**
Marrone cioccolata
- *opaco/ lucido/ruvido*
*Chocolate brown - matt/glossy*

**RAL 1019**
Beige grigio - *opaco*
*Grey beige - matt*

**AKZO NOBEL SX350F**
Corten - *ruvido*
*Corten - rough*

## VETRO | *glass*



TEMPRATO
*tempered*

## FINITURA VETRO | *glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# STARGLASS | 4D UPGRADE

## sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento superiore

*packable all-glass system with 4-sided adjustment*

## integrazione del sistema di regolazione 4D

*integration of the 4D adjustment system*


Starglass è il sistema di vetrate impacchettabili con anta iniziale a battente e scorrimento sequenziale, che consente l'eliminazione delle baie di parcheggio, semplificando la pulizia e migliorando l'estetica complessiva.

**Disponibile in 3 configurazioni:**

- **H 34**: guida inferiore di 34 mm, ideale per balconi, logge e terrazzi, offrendo stabilità e resistenza, mantenendo un profilo discreto.
- **H 15**: guida ribassata di 15 mm, conforme alle normative sull'accessibilità, perfetta per ambienti aperti al pubblico e privi di barriere architettoniche.
- **Guida incassata:** soluzione elegante e minimale, ideale per spazi dove è richiesta continuità visiva e assenza di ingombri
- **Profilo compensatore superiore**: di serie per colmare fuori squadro.

*Starglass is a folding glazing system with an initial hinged door and sequential sliding, which eliminates parking bays, simplifying cleaning and improving overall aesthetics. Available in 3 configurations:*

- *H 34: 34 mm lower guide, ideal for balconies, loggias, and terraces, offering stability and durability while maintaining a discreet profile.*
- *H 15: lower guide, just 15 mm, compliant with accessibility regulations, perfect for spaces open to the public and free of architectural barriers.*
- *Recessed guide: an elegant and minimalist solution, ideal for spaces requiring visual continuity and a lack of clutter.*





## sistema di regolazione 4D

Facilità di montaggio e semplicità nelle regolazioni che permettono compensazioni fino a 21 mm, grazie all'impiego di spessori aggiuntivi, tra profilo binario e profilo compensatore.


*Easy to assemble and simple to adjust, allowing for Acompensation of up to 21 mm, thanks to the use of additional shims between the track profile and the compensator profile.*



**HP-CLAMP** - *High pressure clamp*
La pinza a pressione è una esclusiva Mc Slide evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.

*The pressure clamp, exclusive to Mc Slide, eliminates the need for glass processing and silicone use, allowing for quick assembly by the manufacturere.*






PINZA HP-CLAMP

## impacchettamento ad ante

Il sistema di **anti-sbandieramento** permette di unire le ante in fase di impacchettamento e bloccarle una volta aperte, senza l'utilizzo di lacci o altri dispositivi. Le ante agganciate tra di loro sono così assicurate anche da eventuali folate di vento. La prima anta è a battente e, una volta aperta, permette di accogliere le altre che scorrono e terminano nella zona di impacchettamento. Questo tipo di movimentazione garantisce la massima apertura del vano.

*The anti-flap system allows the doors to be joined together during stacking and locked once opened, without the use of ties or other devices. The doors hooked together are thus secured even against gusts of wind. The first door is hinged and, once opened, allows the others to slide in and end up in the folding area. This type of movement ensures maximum opening of the compartment.*







# STARGLASS | **4D** upgrade

Il sistema Starglass | **4D upgrade,** garantisce facilità di montaggio e semplicità nelle regolazioni, permettendo la compensazione delle pareti verticali. Utilizzando l'accessorio **RE-BLOCK®** tra i due profili è possibile ottenere:

- **0 ÷ 9 mm regolazione con**: RE-BLOCK®
- **9 ÷ 20 mm regolazione con**: RE-BLOCK® + spessore aggiuntivo


*The Starglass | 4D upgrade system ensures ease of installation and simple adjustments, allowing for compensation of vertical walls. Using the RE-BLOCK® accessory between the two profiles, you can achieve:*

- *0 to 9 mm adjustment with: RE-BLOCK®*
- *9 to 20 mm adjustment with: RE-BLOCK® + additional spacer*

*What is it for compensators vertical 4D:*
*[ 1° Compensate for unevenness in the wall ]*
*[ 2° Improve the stability of the installed structure ]*
*[ 3° Avoid cuts or misalignments in the parts to be assembled ]*
*[ 4° Facilitate installation in the presence of uneven walls ]*

## **4D** upgrade

MONTANTE COMPENSATORE VERTICALE




### A cosa serve il **4D**:

[ 1° Compensare dislivelli del muro ]
[ 2° Migliorare la stabilità della struttura installata ]
[ 3° Evitare tagli o fuori squadro nelle parti da montare ]
[ 4° Facilitare l'installazione in presenza di muri irregolari ]

## GUIDA INFERIORE

*lower guide*



STANDARD H34



MONTANTE PER REGOLAZIONE VERTICALE



RIBASSATA H15



INCASSATA

## COMPENSATORI VANO - *compensators compartment*



Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 3 mm verniciato a polvere in tinta con resto dei profili. Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto.

*Custom-made press-bent compensator in 3 mm thick powder-coated aluminum to match the rest of the profiles. Useful for steeply sloped floors and/or ceilings.*




Compensatore a misura presso piegato in alluminio spessore 1,2 mm verniciato a polvere in tinta con il resto dei profili. Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete.


*Custom-made press formed aluminium profile, 1,2 mm thick, powder coated to match the rest of the profiles. Useful for overcoming wall obstacles such as skirting boards, pipes, wall irregularities.*




ANTE INDIPENDENTI



PULIZIA SEMPLICE



PROFILO COMPENSATORE SUPERIORE



SISTEMA ANTISBANDIERAMENTO



SOLUZIONE AD ANGOLO




POMOLO IN ALLUMINIO


# I punti forza della tecnologia Starglass



CARRELLO DI
SCORRIMENTO





CHIUSURA SUPERIORE
ANTA BATTENTE






CHIUSURA INFERIORE






PINZA A TECNOLOGIA **HP-CLAMP**

La pinza a pressione è una esclusiva Mc Slide evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.

# Starglass | **4D upgrade**

## MONTANTE COMPENSATORE VERTICALE ED INFERIORE




STARGLASS | **4D upgrade**
CON GUIDA INFERIORE H34



COMPENSATORE INFERIORE **4D**

Accessorio di supporto
per facilitare l'installazione
in presenza di pavimenti irregolari




MONTANTE COMPENSATORE VERTICALE **4D**

Accessorio di supporto
per facilitare l'installazione
in presenza di muri irregolari



## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 198

### STARGLASS

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | 1 ÷ 8 soluzioni a progetto |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 800 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 50 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 mm (55.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ superior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | standard = h 66 mm - incassata = h 9 mm */ enclosed* |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | terrazzi, balconi, logge */ terraces, balconies, loggias* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Starglass** si compone di:

- una serie di ante complanari, di queste, almeno una è un'anta a battente posta nella zona dove vengono parcheggiate tutte le ante;
- le ante rimanenti sono scorrevoli e una volta traslate nella zona di parcheggio possono essere aperte come una anta a battente in modo da poter lasciare libero il passaggio nel vano;
- la chiusura del sistema si ottiene facendo ruotare le singole ante e successivamente scorrere fino a posizionarle una accanto all'altra; i pannelli (sia battente che mobili) sono composti da lastre di **vetro** e profili in **alluminio;**
- un binario inferiore, un binario **superiore** dotato con un sistema di **compensazione/regolazione** e da montanti laterali;
- sistema completo da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua, il peso delle ante viene scaricato sul gruppo binario superiore.

*Starglass consists of:*

- *a series of coplanar doors, at least one of which is a hinged door located in the area where all the doors are parked;*
- *the remaining doors are sliding doors and, once moved to the parking area, can be opened like a hinged door so as to leave the passageway free, the system is closed by rotating the individual doors and then sliding them until they are positioned next to each other;*
- *the panels (both hinged and movable) are made of glass panes and aluminium profiles;*
- *a lower track, an upper track equipped with a compensation/adjustment system and side posts;*
- *a complete system of seals and brushes to maximise air and water tightness, the weight of the doors is transferred to the upper track assembly.*

**SISTEMA STARGLASS**
Vento: fino a 120 km/h

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1 **Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2 **Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3 **Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4 **Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5 **Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6 **Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 mm trasparente<br>Vetro stratificato 55.2 classe 1B1 UNI EN 12600 | **DIMENSIONI**<br>L singola anta max 800 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm<br>H vano stratificato max 2.500 mm | **APERTURA E SCORRIMENTO**<br>Scorrimento laterale ed apertura a battente conarea d'impacchettamento | **SENSO DI APERTURA**<br>Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 13 mm /- 5 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 50 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Pomolo di azionamento o serratura | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **SOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato 10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>Vetro stratificato 55.2 \| 34 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio con profilo inferiore incassato | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 EN 13659<br>UNI EN 11998:2025 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*

**RAL 9010**
Bianco puro - *opaco/ lucido*
*White - matt/glossy*

**RAL 1013**
Bianco perla - *opaco/ lucido*
*Pearl white - matt/glossy*

**RAL 9016**
Bianco traffico - *opaco/lucido*
*Traffic white - matt/glossy*

**RAL 9005**
Nero intenso - *opaco*
*Deep black - matt*

Argento anodizzato
*Anodised silver*

**AKZO NOBEL SW305I**
Grigio ferro - *ruvido*
*Iron grey - rough*

**RAL 7016**
Grigio antracite - *ruvido/opaco*
*Anthracite grey - rough*

**GRIGIO MICACEO** - *ruvido*
*Micaceous grey - rough*

**RAL 7035**
Grigio luce - *opaco/lucido*
*Light grey - matt/glossy*

**RAL 8017**
Marrone cioccolata
- *opaco/ lucido/ruvido*
*Chocolate brown - matt/glossy*

**RAL 1019**
Beige grigio - *opaco*
*Grey beige - matt*

**AKZO NOBEL SX350F**
Corten - *ruvido*
*Corten - rough*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# FOLDING | **CENTRAL**

## sistema tutto vetro pieghevole a libro

*folding glass system with central stacking*

## sistema stabile e fluido

*stable and smooth system*

Folding è il sistema pieghevole per vetrate panoramiche progettato per offrire massima flessibilità e apertura totale degli spazi. Disponibile in due configurazioni: **central**, con impacchettamento centrale rispetto al binario superiore, e **lateral**, con impacchettamento laterale, consente una gestione ottimale delle ante in base alle esigenze architettoniche. Grazie alla sua versatilità, Folding è ideale per la chiusura di **verande**, **porticati** e **ambienti commerciali**, offrendo protezione dagli agenti atmosferici, isolamento acustico e un impatto estetico minimale. I profili in alluminio e i componenti di alta qualità garantiscono durabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.

*Folding is the folding system for panoramic glazing designed to offer maximum flexibility and total opening of spaces. Available in two configurations: central, with central stacking with respect to the upper track, and lateral, with lateral stacking, it allows optimal management of the doors according to architectural requirements. Thanks to its versatility, Folding is ideal for closing verandas, porches and commercial spaces, offering protection from the elements, sound insulation and minimal aesthetic impact. The aluminium profiles and high-quality components guarantee durability, safety and ease of maintenance.*

# folding central


Nella versione **Central** sono previsti pozzetti inferiori per il blocco delle ante. Questo permette la sua installazione in grandi ambienti come **ristoranti**, **autosaloni**, **shopping center.** L' innovativo sistema di pinze a pressione racchiuse in un unico profilo permette di accogliere vetri con spessori: 10 / 10.76 / 12 / 12.76 **senza effettuare alcuna lavorazione nel vetro**.

Il sistema **Folding** consente di coprire ampi spazi ed offrire grande praticità di movimentazione:


- installazione facilitata senza forature del vetro;
- combinabile con il sistema **Parking;**
- soluzioni per ampie aperture;
- unico profilo portante;
- senza barriere architettoniche.









ANTE PARI




ANTE DISPARI




ANTE PARI CON BATTENTE INDIPENDENTE



ANTE DISPARI CON BATTENTE INDIPENDENTE



ANTE PARI CONTRAPPOSTE




ANTE DISPARI CONTRAPPOSTE

*The Central version features lower wells for locking the doors. This allows it to be installed in large spaces such as restaurants, car showrooms and shopping centres. The innovative pressure clamp system enclosed in a single profile allows glass thicknesses of 10 / 10.76 / 12 / 12.76 to be accommodated without any processing of the glass. The Folding system allows you to cover large spaces and offers great practicality of movement:*

- *easy installation without drilling the glass;*
- *can be combined with system PARKING;*
- *solutions for large openings;*
- *single supporting profile;*
- *no architectural barriers.*

# I punti forza della tecnologia Folding Central





BINARIO SUPERIORE



CERNIERA DI COLLEGAMENTO




FERMO ANTA INFERIORE



**HP ROLLER** CARRELLO DI SCORRIMENTO

Il sistema Folding è dotato di speciali carrelli di scorrimento ad alte prestazioni, poichè dotati ognuno di 4 ruote ø 32 mm ad asse orizzontale con cuscinetti a sfera ø 25 mm che garantiscono una elevata portata. Inoltre sono presenti ulteriori 4 ruote che evitano qualsiasi fenomeno di basculamento rendendo il sistema stabile e fluido.




**PINZA** E HP ROLLER

Le ante sono sostenute da perni M12 in acciaio uniti al corpo carrello in alluminio pieno tramite un cuscinetto a sfera che garantiscono una perfetta rotazione anche dopo anni di utilizzo. La pinza a pressione, un'esclusiva Mc Slide, evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.

# Folding Central



POZZETTI ANTIPOLVERE



CERNIERA DI COLLEGAMENTO



FERMO ANTA INFERIORE



PINZA DI SOSTEGNO VETRO

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 200

### FOLDING CENTRAL

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | 1 ÷ 6,5 soluzioni a progetto |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1.000 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 90 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 - 12 mm ( 55.2 - 66.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ inferior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | pozzetti antipolvere */ dust covers* |
| Applicazioni consigliate */ application recommendations* | attività commerciali, uffici, sale riunioni, ampi spazi da dividere */ commercial activities, offices, meeting rooms, large spaces to divide* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Folding Central** si compone di:

- una serie di ante complanari incernierate tra loro che quando movimentate si impacchettano "**a libro**" su un lato del vano;
- rispetto al binario di scorrimento superiore l'impacchettamento delle ante risulta centrato nel Folding Central;
- i pannelli sono composti da lastre di vetro (sp. da 10 a 12.76 mm) e profili in alluminio;
- sono presenti pozzetti antipolvere da incasso;
- il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua, il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.

*Folding Central consists of:*

- *a series of coplanar doors hinged together which, when moved, fold up like a book on one side of the compartment;*
- *compared to the upper sliding track, the doors fold up centrally in Folding Central;*
- *the panels are composed of glass sheets (10 to 12.76 mm thick) and aluminium profiles;*
- *there are built-in dust traps;*
  *• the system is completed by gaskets and brushes to maximise air and water tightness, the weight of the doors is supported by the carriages and the upper track.*

**SISTEMA FOLDING CENTRAL**
Vento: fino a 120 km/h

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1 **Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2 **Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3 **Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4 **Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5 **Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6 **Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>**Vetro temprato**<br>Securit 10 - 12 mm trasparente<br>Vetro stratificato 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 550 mm max 1.000 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **APERTURA E SCORRIMENTO**<br>Apertura a libro laterale oppure centrale impacchettamento centrato rispetto al binario | **SENSO DI APERTURA**<br>Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 6 mm /- 3 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 90 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia con serratura | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (-0-2) dB<br>Vetro stratificato<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio con profilo inferiore incassato | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 EN13659<br>UNI EN 11998:2025 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# FOLDING | **LATERAL**

## sistema tutto vetro pieghevole a libro con impacchettamento laterale

*folding glass system with side stacking*

## sistema stabile e fluido

*stable and smooth system*

Folding **Lateral**, utilizza una guida inferiore incassata, rendendolo ideale per grandi ambienti come ristoranti, autosaloni e centri commerciali. L'innovativo sistema di pinze a pressione, integrato in un unico profilo, consente di accogliere vetri di vari spessori senza necessità di lavorazioni specifiche.

### Il sistema Folding consente di:

- coprire ampi spazi ed offrire grande praticità di movimentazione è ideale per **ristoranti**, **zone pubbliche** ad alto passaggio come **vetrine** di **negozi** e **gelaterie**;
- decidere se impacchettare le ante internamente o esternamente con il sistema Folding Lateral o al centro con il sistema Folding Central.

*Folding Lateral uses a recessed bottom guide, making it ideal for large spaces such as restaurants, car showrooms and shopping centres. The innovative pressure clamp system, integrated into a single profile, allows glass of various thicknesses to be accommodated without the need for specific processing.*

*The Folding system allows you to:*

- *cover large spaces and offer great ease of movement; it's ideal for restaurants, high-traffic public areas such as shop windows and ice cream parlors;*
- *decide whether to fold the doors inside or out with the Lateral Folding system, or in the center with the Central Folding system.*

# folding lateral

Nella versione Lateral sono previsti un binario superiore e una guida inferiore, questo permette la sua installazione in grandi ambienti come: ristoranti e zone pubbliche ad alto passaggio come vetrine di negozi e gelaterie, coprire ampi spazi, offrire grande praticità di movimentazione. L' innovativo sistema di pinze a pressione racchiuse in un unico profilo permette di accogliere vetri con spessori: 10 / 10.76 / 12 / 12.76 senza effettuare alcuna lavorazione nel vetro. Il sistema Folding consente di coprire ampi spazi ed offrire grande praticità di movimentazione:

- installazione facilitata senza forature del vetro;
- combinabile con Parking;
- soluzioni per ampie aperture;
- unico profilo portante;
- senza barriere architettoniche.







*The Lateral version features an upper track and a lower guide, allowing it to be installed in large spaces, such as restaurants and high-traffic public areas such as shop windows and ice cream parlours, covering large spaces and offering great ease of movement. The innovative pressure clamp system enclosed in a single profile allows for glass thicknesses of 10 / 10.76 / 12 / 12.76 without any glass processing.*

*The Folding system allows large spaces to be covered and offers great ease of movement:*


- *easy installation without drilling holes in the glass*
- *can be combined with Parking*
- *solutions for large openings*
- *single supporting profile*
- *no architectural barriers*




ANTE PARI




ANTE DISPARI L' ULTIMA ANTA È SEMPRE A BATTENTE




ANTE PARI CON BATTENTE INDIPENDENTE



ANTE DISPARI CON L' ULTIMA ANTA BATTENTE + BATTENTE INDIPENDENTE



ANTE PARI CONTRAPPOSTE



ANTE DISPARI L' ULTIMA ANTA È SEMPRE A BATTENTE

# I punti forza della tecnologia Folding Lateral



BINARIO SUPERIORE





CERNIERA DI COLLEGAMENTO




FERMO ANTA INFERIORE



**HP ROLLER** CARRELLO DI SCORRIMENTO

Il sistema Folding è dotato di speciali carrelli di scorrimento ad alte prestazioni, poichè dotati ognuno di 4 ruote ø 32 mm ad asse orizzontale con cuscinetti a sfera ø 25 mm che garantiscono una elevata portata. Inoltre sono presenti ulteriori 4 ruote che evitano qualsiasi fenomeno di basculamento rendendo il sistema stabile e fluido.




**PINZA** E HP ROLLER

Le ante sono sostenute da perni M12 in acciaio uniti al corpo carrello in alluminio pieno tramite un cuscinetto a sfera che garantiscono una perfetta rotazione anche dopo anni di utilizzo. La pinza a pressione, un'esclusiva Mc Slide, evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.


# Folding Lateral



GUIDA INCASSATA



CERNIERA DI COLLEGAMENTO



FERMO ANTA INFERIORE



PINZA DI SOSTEGNO VETRO

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 201

### FOLDING LATERAL

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | 1 ÷ 6,5 soluzioni a progetto |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1.000 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 90 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 - 12 mm (55.2 - 66.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ inferior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | incassata */ enclosed* |
| Applicazioni consigliate */ application recommendations* | attività commerciali, uffici, sale riunioni, ampi spazi da dividere */ commercial activities, offices, meeting rooms, large spaces to divide* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Folding Lateral** si compone di:

- una serie di ante complanari incernierate tra loro che quando movimentate si impacchettano "a libro" su un lato del vano;
- rispetto al binario di scorrimento superiore l'impacchettamento delle ante risultano a sbalzo esterno nel Folding Lateral;
- i pannelli sono composti da lastre di vetro di spessore da 10 a 12 mm e profili in alluminio;
- sono presenti un binario superiore e una guida inferiore;
- il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua, il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.

*Folding Lateral consists of:*

- *a series of coplanar doors hinged together which, when moved, fold up like a book on one side of the compartment;*
- *compared to the upper sliding track, the doors fold outwards in Folding Lateral;*
- *the panels are composed of glass sheets (10 to 12 mm thick) and aluminium profiles;*
- *there is an upper track and a lower guide;*
- *the system is completed by gaskets and brushes to maximise air and water tightness, the weight of the doors is supported by the carriages and the upper track.*

**SISTEMA FOLDING LATERAL**
Vento: fino a 120 km/h

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1 **Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2 **Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3 **Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4 **Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5 **Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6 **Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 - 12 mm trasparente<br>Vetro stratificato 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 550 mm max 1.000 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **APERTURA E SCORRIMENTO**<br>Apertura a libro laterale oppure centrale impacchettamento a sbalzo rispetto al binario | **SENSO DI APERTURA**<br>Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 6 mm /- 3 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 90 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia con serratura | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (-0-2) dB<br>Vetro stratificato<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio con profilo inferiore incassato | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 EN 13561<br>Classe 1 EN 12211 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# PARKING

## sistema tutto vetro impacchettabile con ante illimitate

*packable system with unlimited all-glass doors*


## innovativo sistema di pinze a pressione racchiuse in un unico fascione in alluminio

*innovative pressure clamp system enclosed in a single aluminium band*

Il sistema **Parking** rappresenta la soluzione ideale per chiudere ampi spazi senza la necessità di guide a pavimento, garantendo un'estetica pulita e l'abbattimento totale delle barriere architettoniche. Progettato per offrire massima libertà compositiva, consente l'installazione di un numero illimitato di ante di grandi dimensioni, supportando altezze fino a 3,5 metri e una portata elevata. Elegante, robusto e altamente funzionale, il sistema Parking unisce design e prestazioni, rendendolo perfetto per spazi residenziali, commerciali e professionali che richiedono versatilità e affidabilità.

*The Parking system is the ideal solution for closing large spaces without the need for floor guides, ensuring a clean aesthetic and the total elimination of architectural barriers. Designed to offer maximum compositional freedom, it allows for the installation of an unlimited number of large doors, supporting heights of up to 3.5 metres and a high load capacity. Elegant, robust and highly functional, the Parking system combines design and performance, making it perfect for residential, commercial and professional spaces that require versatility and reliability.*







# PARKING



CARRELLO MONOBLOCCO



PINZA HP-CLAMP



PROFILO PINZA HP-CLAMP



POZZETTI ANTIPOLVERE

# I punti forza della tecnologia Parking



CARRELLO DI SCORRIMENTO






SVINCOLO BAIA DI PARCHEGGIO



BLOCCO ANTA INFERIORE



CARRELLO DI SCORRIMENTO




SVINCOLO BAIA DI PARCHEGGIO

# Parking


LA SCELTA IDEALE PER CHI VUOLE IL MASSIMO
IN TERMINI DI ESTETICA, FUNZIONALITÀ E LIBERTÀ PROGETTUALE.



MOVIMENTAZIONE ANTE



PINZA HP-CLAMP



PROFILO PINZA HP-CLAMP

**HP-CLAMP** è un sistema di pinze a pressione certificato che garantisce il sostegno del vetro, evitando qualsiasi movimento indesiderato dello stesso dovuto all'utilizzo anche inteso delle vetrate. La pinza **HP-CLAMP** evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio più rapido dell'anta.

*HP-CLAMP is a certified pressure clamp system that ensures glass support, preventing any unwanted movement due to heavy use of the glass. The HP-CLAMP clamp eliminates the need for glass processing and silicone, allowing for faster sash assembly.*

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 202

### PARKING

| | |
|---|---|
| Numero di ante */ number of doors* | illimitate |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1.200 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.500 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 150 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 - 12 mm (55.2 - 66.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ superior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | pozzetti antipolvere */ dust covers* |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ristoranti, aree pubbliche, vetrine, negozi, gelaterie, aeroporti<br>*restaurants, public areas, shop windows, shops, ice cream parlors, airports* |

## CAPITOLATO *| capitulation*

**Parking** si compone di:

- una serie di ante complanari svincolate tra loro che quando movimentate si impacchettano in una "baia di parcheggio" superiore su un lato del vano, parallelamente o perpendicolarmente rispetto al binario di scorrimento;
- i pannelli sono composti da lastre di vetro di spessore da 10 a 12 mm e profili in alluminio;
- un binario superiore e pozzetti antipolvere da incasso a pavimento;
- il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua.
- il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.

*Parking consists of:*

- *a series of coplanar doors that are independent of each other and, when moved, stack up in an upper 'parking bay' on one side of the compartment, parallel or perpendicular to the sliding track;*
- *the panels are made of 10 to 12.76 mm thick glass sheets and aluminium profiles;*
- *an upper track and recessed dust-proof wells in the floor, the system is completed by seals and brushes to maximise air and water tightness, the weight of the doors is supported by the carriages and the upper track.*

**PARKING**

| | |
|---|---|
| TEST DI CARICO<br>a trazione sulla pinza | Peso: 150 kg |
| TEST DI CARICO<br>del binario | Peso: 110 kg/m |
| TEST DI CARICO<br>del carrello | Peso: 75 kg |

## VEPA

### UNI 11998:2025

"Sistemi vetrati amovibili
Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali", che definisce i requisiti tecnici e di sicurezza per le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La norma stabilisce dove utilizzare vetro ***stratificato*** e vetro ***temprato***:

- **VETRO STRATIFICATO:**
  **NO** vetrata ancorata su parapetto;
- **VETRO TEMPRATO**:
  utilizzabile in tutte le applicazioni, anche sopra parapetti.

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 - 12 mm trasparente<br>Vetro stratificato 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 600 mm max 1.200 mm<br>H vano temprato max 3.500 mm | **APERTURA E SCORRIMENTO**<br>Baia di parcheggio, con la prima anta di apertura che sarà sempre a battente | **SENSO DI APERTURA**<br>Interno o esterno, con possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 6 mm / - 3 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 150 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia con serratura | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (-0-2) dB<br>Vetro stratificato<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio, pozzetti antipolvere incassati | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>Classe 6 ⇄ EN 13561<br>Classe 1 ⇄ EN 12211 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*





SATINATO
*satin*







# Linea
# Interior

# ORIENTAMENTO TECNICO

*TECHNICAL GUIDANCE*

| | FUSION | MAGLEV |
|---|---|---|
| |  |  |
| **Distanza tra le ante**<br>*Distance between doors* | 7 mm | // |
| **Larghezza anta**<br>*Door width* | Min. 550 mm - Max 1.500 mm | Max 1.900 mm |
| **Altezza max vano**<br>*Max compartment height* | 3.000 mm | 3.000 mm |
| **Peso max anta**<br>*Max door weight* | 120 kg | 200 kg |
| **Spessore vetro**<br>*Glass thickness* | 6 - 8 - 10 mm<br>(33.2 - 44.2) | 8 - 10 mm<br>(44.2 - 55.2) |
| **Amortizzatore**<br>*Shock absorber* | 65 - 90 - 120 kg | 100 mm - 50 kg<br>140 mm - 100 kg<br>140 mm - 150 kg<br>140 mm - 200 kg |
| **Regolazione ante**<br>*Door adjustment* | + 2 / - 7 mm | ± 5 mm |
| **Possibilità di trascinamento**<br>*Possibility of dragging* | SÌ | NO |
| **Applicazioni consigliate**<br>*Application recommendations* | soluzioni ideali per cabine armadio, zone living e ambienti divisori di pregio | ambienti residenziali, domestici e lavorativi |

# linea interior

| FRONTAL | PRATIK | CASPER | SKY |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 12 mm | 16 mm | 21 mm | 10 mm |
| 1 freno Stop&Slide :<br>385 - 530 - 625 mm<br>2 freni Stop&Slide:<br>600 - 790 - 905 mm | 1 freno Stop&Slide:<br>500 - 560 - 600 mm<br>2 freni Stop&Slide:<br>625 - 780 - 825 mm | 1 freno Stop&Slide:<br>585 - 610 mm<br>2 freni Stop&Slide:<br>830 - 880 mm | 1 freno Stop&Slide:<br>500 - 560 - 600 mm<br>2 freni Stop&Slide:<br>625 - 780 - 825 mm |
| 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| 65 - 90 - 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg |
| 8 - 10 - 12 mm<br>(44.2 - 55.2 - 66.2) | 8 - 10 - 12 mm<br>(44.2 - 55.2 - 66.2) | 8 - 10 - 12 mm<br>(44.2 - 55.2 - 66.2) | 10 mm |
| 65 - 90 - 120 kg | 65 - 90 - 120 kg | 70 - 90 kg | 65 - 90 - 120 kg |
| ± 3 mm | ± 6 mm | ± 5 mm | ± 5 mm |
| NO | SÌ | NO | SÌ |
| ideale per porte divisorie, separazione di ambienti, organizzazioni degli uffici separati da pareti scorrevoli | ideale per porte divisorie interne e soluzioni ante telescopiche | soluzioni ideali per zone living e per ambienti con controsoffitto | soluzioni ideali per zone living e per ambienti con controsoffitto che necessitano ante telescopiche |





# FUSION

## sistema ante scorrevoli intelaiate

*framed sliding door system*

## la libertà di dividere l'eleganza di unire

*the freedom to divide, the elegance of uniting*

La gamma **Fusion** offre sistemi di ante scorrevoli intelaiate pensati per dividere gli ambienti con leggerezza e creare cabine armadio dall'estetica raffinata. La grande versatilità della linea consente di realizzare configurazioni completamente personalizzate: dal profilo di scorrimento a vista ai sistemi a scomparsa nel controsoffitto, fino alle versioni a ante libere o telescopiche. Tutte le soluzioni Fusion sono dotate del sistema **ammortizzante Stop&Slide**, che assicura un movimento fluido, silenzioso e controllato, valorizzando la qualità percepita e il comfort d'uso in ogni applicazione.

*«Soluzioni scorrevoli versatili e totalmente personalizzabili»*

Progettata per adattarsi ai diversi stili abitativi e alle più evolute esigenze progettuali, la gamma Fusion permette di definire lo spazio con eleganza, leggerezza e libertà compositiva.

*The Fusion range offers framed sliding door systems designed to divide rooms with lightness and create walk-in wardrobes with a refined aesthetic. The great versatility of the line allows for completely customised configurations: from visible sliding profiles to concealed systems in false ceilings, to free-standing or telescopic door versions. All Fusion solutions are equipped with the Stop&Slide damping system, which ensures smooth, silent and controlled movement, enhancing the perceived quality and comfort of use in every application. Versatile and fully customisable sliding solutions. Designed to adapt to different living styles and the most advanced design requirements, the Fusion range allows you to define your space with elegance, lightness and compositional freedom.*

## sistema intelaiato progettato per cabine armadio, zone living e ambienti divisori di pregio

*a modular system designed for walk-in wardrobes, living areas and high-end room dividers*

## Perché scegliere la le ante intelaiate Fusion?

Le ante intelaiate **Fusion** rappresentano una soluzione ideale per chi cerca equilibrio tra estetica, funzionalità e flessibilità progettuale. La loro struttura conferisce stabilità e solidità, mantenendo al contempo un design leggero ed elegante capace di integrarsi in ambienti moderni, raffinati e perfettamente coordinati. Progettate per adattarsi a molteplici configurazioni, l**e ante Fusion** offrono una libertà compositiva che permette di interpretare ogni spazio con creatività: **cabine armadio** scenografiche, **divisori leggeri** tra **zone giorno**, passaggi fluidi e organizzazioni **su misura**. La compatibilità con guide appese, incassate, telescopiche o con ante libere consente di rispondere a esigenze architettoniche molto diverse, senza rinunciare alla coerenza estetica.

**IL SISTEMA FUSION CONSENTE:**

- facilitá di assemblaggio;
- facilitá di istallazione e regolazione;
- sistema di aggancio anta con integrato predispozione per cerniera a bilico e relativo tappo di bloccaggio;
- tappo di finitura estetico ad aggancio rapido senza viti per un'eccellente finitura estetica.

*Why choose Fusion framed doors?*
*Fusion framed doors are the ideal solution for those seeking a balance between aesthetics, functionality and design flexibility. Their structure provides stability and solidity, while maintaining a light and elegant design that blends into modern, refined and perfectly coordinated environments. Designed to adapt to multiple configurations, Fusion doors offer compositional freedom that allows you to interpret each space creatively: spectacular walk-in wardrobes, light dividers between living areas, fluid passageways and customised organisation. Compatibility with suspended, recessed, telescopic or free-standing doors allows you to meet a wide range of architectural needs without compromising on aesthetic consistency.*

*THE FUSION SYSTEM OFFERS:*

- *ease of assembly;*
- *ease of installation and adjustment;*
- *door attachment system with integrated provision for pivot hinge and relative locking cap;*
- *quick-attach aesthetic finishing cap without screws for an excellent aesthetic finish;*














# I punti forza della tecnologia Fusion



TECNOLOGIA **PRECISION FIX**

Il sistema Fusion, consente l'installazione e regolazione del binario superiore grazie a punti di registro integrati. In presenza di irregolarità del soffitto, il dispositivo di regolazione integrato nel profilo di scorrimento consente la compensazione delle tolleranze dimensionali e l'allineamento corretto del sistema. Tale meccanismo assicura la continuità dell'installazione e garantisce la piena compatibilità del sistema in condizioni di posa eterogenee o non perfettamente planari.

*The Fusion system allows for the installation and adjustment of the upper track thanks to integrated adjustment points. In the presence of uneven ceilings, the adjustment device integrated into the sliding profile allows for compensation of dimensional tolerances and correct alignment of the system. This mechanism ensures installation continuity and guarantees full compatibility of the system in heterogeneous or non-perfectly flat installation conditions.*



TECNOLOGIA **FLEXI SET**

Anta intelaiata con profilo a geometria pulita, progettata per assemblaggio rapido tramite innesti semplificati. Predisposizione per cerniera a bilico con tappo di bloccaggio incorporato. Finitura frontale mediante tappo estetico a innesto rapido, senza viti, per una chiusura lineare e pulita.

*Framed door with a clean geometric profile, designed for quick assembly through simplified connections. Designed for a pivot hinge with a built-in locking cap. The front is finished with a quick-fit, screwless aesthetic cap for a clean, linear closure.*


# Il sistema Fusion ha tre tipologie d'installazione: soffitto, controsoffitto e parete



## INSTALLAZIONE A **SOFFITTO**

Il sistema Fusion è ideale per l'installazione a soffitto in presenza di una nicchia dedicata, offrendo una soluzione discreta e perfettamente integrata nelle configurazioni con vetro fisso, dove garantisce stabilità, pulizia estetica e un risultato finale elegante e minimale.

*The Fusion system is ideal for ceiling installation in the presence of a dedicated niche, offering a discreet solution that is perfectly integrated into configurations with fixed glass, where it guarantees stability, aesthetic cleanliness and an elegant and minimal final result.*



## INSTALLAZIONE A **CONTROSOFFITTO**

Il sistema Fusion è progettato per l'installazione a controsoffitto ed è la soluzione ideale quando è presente un soffitto in cartongesso e si desidera nascondere completamente la profileria.

*The Fusion system is designed for installation in suspended ceilings and is the ideal solution for plasterboard ceilings where you want to completely conceal the profiles.*



## INSTALLAZIONE A **PARETE**

Il sistema Fusion è progettato per l'installazione a parete ed è la soluzione ideale quando si dispone di un vano dalle dimensioni ridotte, non sufficienti a consentire l'installazione a soffitto.

*The Fusion system is designed for wall installation and is the ideal solution for small spaces that don't allow for ceiling installation.*

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 204

### FUSION

| | |
|---|---|
| Larghezza anta */ door width* | Min. 550 mm - Max 1.500 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 120 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 6 - 8 - 10 mm (33.2 - 44.2) |
| Amortizzatore */ shock absorber* | 65 - 90 - 120 kg |
| Distanza tra le ante */ distance between doors* | 7 mm |
| Regolazione ante */ door adjustment* | + 2 / - 7 mm |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ideale per zone living e ambienti divisori di pregio e cabine armadio<br>*ideal for living areas, prestigious partition walls and walk-in wardrobes* |

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 6 - 8 - 10 mm trasparente<br>Vetro stratificato 33.2 - 44.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 550 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>**Stop&Slide,** dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale raso soffitto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 2 /-7 | **VITERIA**<br>Anticorrosione, inox e zincate |
| **PORTATA**<br>Fino a 120 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro o maniglia con serratura | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 6-8-10 mm | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>6 mm \| 31 (-2;-3) dB<br>8 mm \| 32 (-2;-3) dB<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>Vetro stratificato<br>33.2 \| 32 (-1;-3) dB<br>44.2 \| 33 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |

**TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**:


Disponibilità di tre diverse modalità di fissaggio:

**- a parete;**
**- a soffitto;**
**- incassate**

- sistema a scatto guida-binario per un assemblaggio rapido e intuitivo;
- installazione facilitata, senza necessità di attrezzature complesse;
- struttura progettata per garantire stabilità e precisione nel tempo;
- estetica e massima pulizia visiva.

*MOUNTING OPTIONS:*
*Three different mounting options are available:*
*- wall-mounted;*
*- ceiling-mounted;*
*- recessed;*
*a click-fit rail system for quick and intuitive assembly; easy installation, with no need for complex tools; a structure designed to ensure stability and precision over time; a sleek, minimalist design.*

FISSAGGIO A **SOFFITTO** | **3 VIE**





SERRATURA ESCLUSIVA PER FUSION



MANIGLIA FLY AD INCOLLARE




CONTROSERRATURA ESCLUSIVA PER FUSION

## VETRO *| type of glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*

## COLORI DEI PROFILI


*colors profile*



Bianco */ White*



Nero */ Black*



Bronzo*/ Bronze*



Marrone scuro*/ Dark Brown*



Argento anodizzato */ Anodized silver*





# MAGLEV

## sistema ante scorrevoli a levitazione magnetica tutto vetro

*innovative magnetic levitation sliding system all glass*

## le ante che fluttuano leggere come una piuma

*doors that float as light as a feather*

Immagina: una porta che si muove come se galleggiasse nell'aria. **Maglev** è un sistema innovativo che utilizza speciali magneti per sollevare il peso dell'anta, rendendola incredibilmente leggera. Grazie a questa tecnologia, il pannello scorre senza attrito, come se fosse sospeso, rallentato solo dal suo stesso peso. Basta un semplice gesto per attivare la levitazione e una leggera spinta per far scorrere l'anta.

*«Maglev rende il movimento dell'anta molto più leggera e fluida rispetto ai sistemi tradizionali»*

Un piccolo sforzo per un grande effetto: la sensazione di far scorrere una porta che sembra non pesare nulla.

*Imagine: a door that moves as if it were floating in the air. Maglev is an innovative system that uses special magnets to lift the weight of the door, making it incredibly light. Thanks to this technology, the panel slides without friction, as if suspended, slowed only by its own weight. A simple gesture is enough to activate the levitation and a slight push to slide the door. "Maglev makes the movement of the door much lighter and smoother than traditional systems." A small effort for a big effect: the sensation of sliding a door that seems to weigh nothing.*

MAGLEV

## la forza invisibile che rende possibile l'impossibile

*the invisible force that makes the impossible possible*



## Perché scegliere la levitazione magnetica?

**SCORRIMENTO SENZA LIMITI**
**Maglev**,è un sistema che scorre in totale assenza di attrito, garantendo una fluidità che i tradizionali sistemi a ruote non possono raggiungere. Maglev è stato testato su ante fino a **200 kg**, assicurando prestazioni costanti anche nelle condizioni più estreme. Servono solo 2 kg di spinta per movimentare un'anta da 200 kg: un risultato straordinario che amplia le possibilità progettuali.

**SICUREZZA SENZA COMPROMESSI**
Maglev è un sistema intrinsecamente sicuro: il campo magnetico è completamente confinato all'interno del pattino, eliminando dispersioni verso l'esterno e magnetismo indotto. Questo permette l'impiego del sistema anche nella parte inferiore del sistema, in totale tranquillità in un ambiente domestico. Il livello di campo magnetico disperso è ampiamente inferiore ai limiti previsti dalle direttive europee.

**AFFIDABILITÀ CERTIFICATA**
Il sistema è progettato per superare i requisiti di resistenza alla corrosione e certificato per **100.000 cicli di utilizzo**. La resistenza in nebbia salina è testata per **1000 ore,** assicurando prestazioni elevate anche in ambienti critici.

**MODULARITÀ EVOLUTA**
La tecnologia Maglev permette di modulare il numero di pattini in base al peso dell'anta. A differenza dei carrelli tradizionali, la levitazione magnetica distribuisce uniformemente il carico tra i pattini, consentendo aperture più ampie, profili minimali e maggiore libertà progettuale.

**INSTALLAZIONE FACILE E GUIDATA**
Maglev è pensato per un montaggio semplice, sicuro e rapido. I pattini si assemblano tramite accessori dedicati che guidano il sistema all'interno del profilo, mentre elementi di giunzione integrati semplificano il fissaggio del binario.

## *Why choose magnetic levitation?*


*UNLIMITED SLIDING*
*Maglev is a system that glides completely without friction, ensuring a smoothness that traditional wheeled systems cannot match. Maglev has been tested on doors weighing up to 200 kg, ensuring consistent performance even under the most extreme conditions. Only 2 kg of thrust is needed to move a 200 kg door: an extraordinary result that expands design possibilities.*

*UNCOMPROMISING SAFETY*
*Maglev is an inherently safe system: the magnetic field is completely confined within the shoe, eliminating external dispersion and induced magnetism. This allows the system to be used even in the lower part of the door or window, with complete peace of mind in a domestic environment. The level of magnetic field dispersion is well below the limits set by European directives.*

*CERTIFIED RELIABILITY*
*The system is designed to exceed corrosion resistance requirements and is certified for 100,000 cycles of use. Its resistance to salt spray has been tested for 1,000 hours, ensuring high performance even in critical environments.*

*MODULARITY AND EVOLUTION*
*Maglev technology allows the number of runners to be adjusted according to the weight of the door. Unlike traditional carriages, magnetic levitation distributes the load evenly between the runners, allowing for wider openings, minimal profiles and greater design freedom.*

*EASY AND GUIDED INSTALLATION*
*Maglev is designed for simple, safe and quick installation. The runners are assembled using special accessories that guide the system inside the profile, while integrated connecting elements simplify track fixing.*



# MAGLEV noELETTRIC

Grazie allo scorrimento **manuale ultra-leggero**, unito alla chiusura dolce alle estremità, il sistema Maglev, offre un'esperienza d'uso sorprendentemente confortevole. Tra le sue funzionalità esclusive spicca la **auto-chiusura magnetica**, completamente priva di componenti meccanici: una soluzione che aumenta l'affidabilità e riduce al minimo la manutenzione. Il **freno magnetico** integrato controlla la velocità di scorrimento e protegge l'anta da urti, garantendo sicurezza, durata e una percezione premium del sistema.

Profilo di scorrimento rivestito per la massima silenziosità



m a s s i m a  s i l e n z i o s i t à

*The Mc Slide Maglev system guarantees constant magnetic attraction and smooth, progressive damping throughout the entire stroke, ensuring flawless movement at every stage. The ultra-light manual sliding action, combined with soft closing at the ends, offers a surprisingly comfortable user experience. Among its exclusive features is the magnetic self-closing mechanism, which is completely free of mechanical components: a solution that increases reliability and minimises maintenance. The integrated magnetic brake controls the sliding speed and protects the door from impact, ensuring safety, durability and a premium feel to the window.*

MAGLEV RENDE IL MOVIMENTO DELL' ANTA MOLTO PIÙ LEGGERA
E FLUIDA RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI



## SCHEMI DI FISSAGGIO

- Scorrimento a levitazione Maglev
- Profilo di scorrimento rivestito per la massima silenziosità
- **Chiusura ammortizzata magnetica**
- Opzioni fissaggio: soffitto, ad incasso o parete, singola via
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità



# MAGLEV

## testato secondo la norma UNI EN 1527:2022 per 100.000 cicli

*Tested according to standard*
*UNI EN 1527:2022 for 100,000 cycles*

Il sistema **Maglev** nasce per dare forma agli spazi e accompagnare il movimento della luce. Progettato per dividere gli ambienti con **ante scenografiche** e di grandi dimensioni, trasforma ogni gesto di apertura e chiusura in un'esperienza fluida e naturale.
La levitazione magnetica Maglev consente a più elementi di **fluttuare senza alcun contatto**, grazie all'accoppiamento tra un cursore magnetico e una guida in ferro. L'uso di magneti permanenti di nuova generazione sostiene il carico senza alcun apporto di energia, eliminando l'attrito e l'usura dei componenti. Il movimento è completamente libero dal peso, superando i limiti delle ruote. I carichi e i sistemi scivolano in modo fluido, efficiente e affidabile, rendendo il sistema Maglev ideale per applicazioni industriali e di automazione e stabilire nuovi standard nel settore.

*The Maglev system was created to shape spaces and accompany the movement of light. Designed to divide spaces with dramatic, large-scale doors, it transforms every opening and closing gesture into a fluid and natural experience. Maglev magnetic levitation allows multiple elements to float contactlessly, thanks to the coupling between a magnetic slider and a steel guide. The use of next-generation permanent magnets supports the load without any energy input, eliminating friction and component wear. Movement is completely weightless, overcoming the limitations of wheels. Loads and systems glide smoothly, efficiently, and reliably, making the Maglev system ideal for industrial and automation applications and setting new standards in the industry.*

*FASTENING SYSTEMS*
- *Maglev levitation sliding system*
- *Coated sliding profile for maximum silence*
- *Magnetic soft closing*
- *Fastening options: off-frame, recessed or wall-mounted, single or double track*
- *Special low-noise bottom guide profile*

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 208

### MAGLEV

| | |
|---|---|
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1.900 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 200 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 8 - 10 mm (44.2 - 55.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ superior* |
| Tipologia guida inferiore */ lower guide type* | guida inferiore fissa */ dust covers* |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ambienti residenziali, domestici e lavorativi */residential, domestic and work environments* |

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 8 - 10 mm trasparente<br>Vetro stratificato 44.2- 55.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 700 mm max 1.900 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **VALORE CORSA AMMORTIZZATORE**<br>100 mm (50 kg)<br>140 mm (100 kg)<br>140 mm (150 kg)<br>140 mm (200 kg) | **FORZA DI SCORRIMENTO**<br>Anta 50 kg: 0.5N<br>Anta 100 kg: 1N<br>Anta 150 kg: 1.5N<br>Anta 200 kg: 2N | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 5 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate |
| **PORTATA**<br>Fino a 200 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia adesiva | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>8 mm \| 32 (-2;-3) dB<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>Vetro stratificato<br>44.2 \| 33 (-1;-3) dB<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Argento anodizzato
*anodised silver*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*

## CAPITOLATO | *capitulation*

**Maglev** ha queste soluzioni di montaggio:

- soffitto, d'incasso o parete, singola via;
- portata massima 200 kg;
- scorrimento a levitazione magnetica;
- profilo di scorrimento rivestito per la massima silenziosità;
- chiusura ammortizzata magnetica.

**FORZA DI SCORRIMENTO**:

- anta 50 kg: 0.5N;
- anta 100 kg: 1N;
- anta 150 kg: 1.5N;
- anta 200 kg: 2N.

**CORSA DI AMMORTIZZAZIONE**:

- 100 mm (50 kg);
- 140 mm (100 kg);
- 140 mm (150 kg) ;
- 140 mm (200 kg).

- Regolazione verticale del sistema ± 5 mm;
- Regolazione verticale anta mediante perni M8;
- Forza di apertura 10N.

*Maglev offers the following mounting options:*

- *ceiling, recessed, or wall-mounted, single-track;*
- *maximum load capacity 200 kg;*
- *magnetic levitation sliding;*
- *coated sliding profile for maximum silence;*
- *magnetic cushioned closing.*

*SLIDING FORCE:*

- *50 kg door: 0.5N*
- *100 kg door: 1N*
- *150 kg door: 1.5N*
- *200 kg door: 2N*

*CUSHIONING TRAVEL:*

- *100 mm (50 kg)*
- *140 mm (100 kg)*
- *140 mm (150 kg)*
- *140 mm (200 kg)*
- *Vertical adjustment of the system ± 5mm*
- *Vertical adjustment of door using M8 pins*
- *Opening force 10N*







# FRONTAL

## sistema ante scorrevoli, sincro e profili per pareti divisorie


*synchronised sliding door system, and profiles for partition walls*

## stabile e privo di vibrazioni

*stable and vibration-free*

**Frontal** è il sistema scorrevole dal design compatto e raffinato, progettato per offrire soluzioni versatili e ad alte prestazioni in spazi ridotti. Tutte le regolazioni avvengono frontalmente, semplificando l'installazione e la manutenzione anche in contesti complessi. Il sistema è dotato di cuscinetti schermati ad alta silenziosità e di un esclusivo sistema ammortizzante premium **Stop&Slide**, composto da un pistone ad olio e da un doppio sistema di molle, che garantisce uno scorrimento fluido, stabile e privo di vibrazioni. Questo assicura un'esperienza d'uso confortevole e una maggiore durevolezza nel tempo.

*Frontal is a sliding system with a compact and refined design, created to offer versatile, high-performance solutions in small spaces. All adjustments are made from the front, simplifying installation and maintenance even in complex contexts. The system is equipped with high-silence shielded bearings and an exclusive premium Stop&Slide damping system, consisting of an oil piston and a double spring system. The system is equipped with ultra-quiet shielded bearings and an exclusive premium Stop&Slide damping system, consisting of an oil piston and a double spring system, which guarantees smooth, stable and vibration-free sliding. This ensures a comfortable user experience and greater durability over time.*


SISTEMA AMMORTIZZANTE **STOP&SLIDE**

Stop&Slide
sistema di sicurezza ABS

**COMPATTEZZA, PULIZIA ESTETICA, PRESTAZIONI**
Frontal è la soluzione frontale per eccellenza: un sistema in cui tutto il design si sviluppa in modo compatto e lineare, occupando pochissimi centimetri di ingombro e adattandosi facilmente alle diverse esigenze dell'utilizzatore finale.

**DESIGN ESSENZIALE**
- Estetica pulita e minimale
- Ingombro frontale ridotto al minimo

**4 FINITURE DISPONIBILI**
- Argento anodizzato
- Inox anodizzato
- Nero anodizzato
- Bianco

**VERSATILITÀ D'USO**
- Ampia gamma di configurazioni
- Versioni con o senza vetro fisso
- Ideale per molteplici ambienti e soluzioni architettoniche

**ROBUSTEZZA E SICUREZZA**
- Sistema di aggancio regolabile a pressione
- Meccanismo antiscarrucolamento integrato
- Struttura solida e altamente affidabile

**SCORRIMENTO SILENZIOSO**
- Cuscinetti schermati per un movimento fluido
- Sistema ammortizzante **Stop&Slide** di serie
- Maggiore comfort nell'utilizzo quotidiano

*COMPACTNESS, AESTHETIC CLEANLINESS, PERFORMANCE*
*Frontal is the front-end solution par excellence: a system in which the entire design is compact and linear, taking up very little space and easily adapting to the different needs of the end user.*
*ESSENTIAL DESIGN*
*Clean, minimalist aesthetics Frontal space reduced to a minimum*
*4 FINISHES AVAILABLE*
- *Anodized silver/• Anodized stainless steel/*
- *Anodized black/• White*

*VERSATILITY OF USE*
- *Wide range of configurations*
- *Versions with or without fixed glass*
- *Ideal for multiple environments and architectural solutions*

*ROBUSTNESS AND SAFETY*
- *Adjustable pressure coupling system*
- *Integrated anti-derailment mechanism*
- *Solid and highly reliable structure*

*SILENT SLIDING*
- *Shielded bearings for smooth movement*
- *Stop&Slide shock absorption system as standard*
- *Greater comfort in daily use*







# FRONTAL | OFFICE

## sistema ante scorrevoli, sincro e profili per pareti divisorie ideale in ufficio

*synchronised sliding door system and profiles for partition walls ideal for offices*


## stabile e privo di vibrazioni

*stable and vibration-free*

**Frontal Office** è il sistema scorrevole dal design compatto e professionale, progettato per offrire soluzioni versatili e altamente performanti negli spazi di lavoro moderni. Le regolazioni completamente frontali facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo il sistema ideale anche per **ambienti direzionali, operativi e aree reception** dove l'accessibilità è un requisito fondamentale. Il sistema integra cuscinetti schermati ad alta silenziosità, studiati per garantire un movimento fluido anche in contesti dove il comfort acustico è essenziale. L'esclusivo meccanismo ammortizzante Stop&Slide, composto da un pistone ad olio e da un doppio sistema di molle, assicura uno scorrimento controllato, stabile e privo di vibrazioni. Questa tecnologia offre un'esperienza d'uso estremamente confortevole, aumentando la durabilità del sistema e migliorando la qualità dell'ambiente lavorativo.

*Frontal Office is a compact and professional sliding system designed to offer versatile and high-performance solutions for modern workspaces. The fully front-mounted adjustments facilitate installation and maintenance, making the system ideal for executive offices, operational environments and reception areas where accessibility is a fundamental requirement. The system incorporates ultra-quiet shielded bearings, designed to ensure smooth movement even in contexts where acoustic comfort is essential. The exclusive Stop&Slide shock-absorbing mechanism, consisting of an oil piston and a double spring system, ensures controlled, stable and vibration-free sliding. This technology offers an extremely comfortable user experience, increasing the durability of the system and improving the quality of the working environment.*

FRONTAL OFFICE È UN SISTEMA VERSATILE PER DIVIDERE GLI SPAZI IN UFFICIO



Stop&Slide
sistema di sicurezza ABS

**EFFICIENZA, LINEARITÀ, PRESTAZIONI**
Frontal Office è la soluzione ideale per la gestione degli spazi operativi: un sistema scorrevole, con una o pù ante fisse, sviluppato per offrire massima funzionalità in un ingombro ridotto, garantendo ordine visivo, ergonomia e integrazione con le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

**ESTETICA LINEARE**
- Estetica pulita e professionale.

**4 FINITURE DISPONIBILI**
- Argento anodizzato.
- Inox anodizzato.
- Nero anodizzato.
- Bianco.

**VERSATILITÀ D'USO**
- Ampia gamma di configurazioni modulari.
- Soluzioni per postazioni singole e condivise..
- Adatto a uffici operativi, direzionali e aree reception.

**ROBUSTEZZA E SICUREZZA**
- Sistema di aggancio regolabile a pressione.
- Meccanismo antiscarrucolamento integrato.
- Struttura solida e altamente affidabile.

**SCORRIMENTO SILENZIOSO**
- Cuscinetti schermati per un movimento fluido.
- Sistema ammortizzante **Stop&Slide** di serie.
- Maggiore comfort nell'utilizzo quotidiano.

*EFFICIENCY, LINEARITY, PERFORMANCE*
*Frontal Office is the ideal solution for managing workspaces: a sliding system, with one or more fixed doors, developed to offer maximum functionality in a small space, ensuring visual order, ergonomics and integration with the different needs of the workplace.*

- *High-performance shielded bearings*
- *Cushioned guides for controlled opening*
- *Operational comfort and noise reduction in the workplace.*




## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 209 - 210

### FRONTAL e FRONTAL OFFICE


| | |
|---|---|
| Distanza tra ante */ number of doors* | 12 mm |
| Larghezza max anta */ maximum door width* | 1 freno Stop&Slide: 385 - 530 - 625 mm<br>2 freni Stop&Slide: 600 - 790 - 905 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 65 - 90 - 120 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 8 - 10 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2) |
| Scarico del peso */ weight relief* | superiore */ inferior* |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ideale per porte divisorie, separazione di ambienti, organizzazioni di uffici<br>*/ideal for partition doors, room separation, office organization* |




CHIUSURA SINCRONIZZATA



TECNOLOGIA INTEGRATA FRENO **STOP&SLIDE**



INSTALLAZIONE SU PARETE VETRATA



PINZA

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente<br>Vetro laminato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 385 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale raso soffitto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>+ 3 / - 3 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore |
| **PORTATA**<br>Fino a 150 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>8 mm \| 32 (-2;-3) dB<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (0;2) dB<br>Vetro stratificato<br>44.2 \| 33 (-1;-3) dB<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **CERTIFICAZIONI IST. GIORDANO**<br>UNI EN 1527:2013 | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | |


## COLORI DEI PROFILI
*colors profile*



Bianco
*White*



Inox anodizzato
*Anodised stainless steel*



Nero anodizzato
*Anodised deep black*




Argento anodizzato
*Anodised silver*

## VETRO *| type of glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# PRATIK

## sistema ante scorrevoli, telescopiche

*telescopic sliding door system*

## innovativo sistema tecnologia integrata Stop&Slide

*innovative integrated technology system Stop&Slide*

**Pratik** è un sistema modulare ad alte prestazioni, progettato per offrire massima regolazione e supportare ante di **grandi dimensioni.** Grazie alla sua versatilità, consente la realizzazione di pareti vetrate complete e permette la chiusura simultanea di due ante contrapposte, ottimizzando tempi e movimenti. Dietro la veletta da 83 mm si cela una tecnologia avanzata: la **Pinza Easy,** testata presso l'Istituto Giordano, garantisce affidabilità e sicurezza.

A completare il sistema, l'esclusivo **Stop&Slide**, l'unico ammortizzatore sul mercato con piston metallico ad olio e corpo unico e solidale, progettato per eliminare vibrazioni e assicurare una chiusura fluida e silenziosa. Queste soluzioni tecniche rendono Pratik ideale sia per piccole che grandi portate, offrendo un'esperienza d'uso silenziosa, stabile e sicura.

*Pratik is a high-performance modular system designed to offer maximum adjustment and support large doors. Thanks to its versatility, it allows the creation of complete glass walls and enables the simultaneous closing of two opposing doors, optimising time and movement. Behind the 83 mm cover plate lies advanced technology: the Easy Clamp, tested at the Giordano Institute, guarantees reliability and safety. The system is completed by the exclusive Stop&Slide, the only shock absorber on the market with a metal oil piston and a single, integral body, designed to eliminate vibrations and ensure smooth and silent closing. These technical solutions make Pratik ideal for both small and large door sizes, offering a silent, stable and safe user experience.*




Profilo di aggancio per il vetro fisso per una installazione rapida e veloce






- Doppio cuscinetto in coda per uno scorrimento ottimale
- Pistone ad olio ø 12 mm con doppia molla per un movimento fluido
- Corpo unico in metallo presso fuso


TECNOLOGIA INTEGRATA FRENO **STOP&SLIDE**





- Distanziali metallici per spessore vetro da 8 a 12 mm
- Piastra asolata per aggancio
- Pinze a pressione senza lavorazioni nel vetro

PINZA EASY




- Cuscinetto schermato ø 20 mm in acciaio
- Piastra asolata per aggancio
- Pinze a pressione senza lavorazioni nel vetro
- Dentino di sicurezza per evitare lo sgancio della vite
- Predisposizione per spinotti di sicurezza

CARRELLO







*PRATIK | TELESCOPIC*
*simultaneous telescopic sliding doors*

*The synchro system is designed to simplify the movement of glass doors consisting of multiple panels, allowing them to move smoothly and quietly. When one of the panels is pushed or pulled, the other moves in synchronisation, thanks to an internal connection that transmits the movement.*

*INTEGRATED TECHNOLOGY*
*The Pratik system can be combined with technologies such as Stop&Slide, which cushions the closure with a metal oil piston, reducing vibrations and noise. This ensures quiet, smooth and safe closure, even in complex configurations.*

# PRATIK | **TELESCOPICI**

## ante scorrevoli simultanee

*telescopic sliding doors*

Il sistema sincro è progettato per semplificare la movimentazione di vetrate composte da più ante, permettendo la loro movimentazione in maniera fluida e silenziosa. Quando si spinge o si tira una delle ante, l'altra si muove in modo sincronizzato, grazie a un collegamento interno che trasmette il movimento.

**Stop&Slide**
sistema di sicurezza ABS

**TECNOLOGIA INTEGRATA**
Il sistema Pratik, può essere abbinato a tecnologie come **Stop&Slide**, che **ammortizza la chiusura**, riducendo vibrazioni e rumori. Questo garantisce una chiusura silenziosa, fluida e sicura, anche in configurazioni complesse.

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 211

### PRATIK

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min./ *min. door width* | 1 freno Stop&Slide: 500 - 560 - 600 mm<br>2 freni Stop&Slide: 625 - 780 - 825 mm |
| Altezza max vano / *max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta / *max door weight* | 120 kg |
| Spessore vetro / *glass thickness* | 8 - 10 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2) |
| Amortizzatore / *shock absorber* | 65 - 90 - 120 kg |
| Distanza tra le ante / *distance between doors* | 16 mm |
| Regolazione ante / *door adjustment* | ± 6 mm |
| Applicazioni consigliate / *application Recommendations* | ideale per porte divisorie interne<br>*Ideal for internal partition doors* |


DISEGNI TECNICI
a pag. 213 - 215

### PRATIK TELESCOPICO MECCANICO / SIMULTANEO


| | |
|---|---|
| Larghezza max anta / *maximum door width* | Min.500 - Max 1.200 mm |
| Altezza max vano / *max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta / *max door weight* | 120 kg |
| Spessore vetro / *glass thickness* | 8 - 10 mm (44.2 - 55.2) |
| Distanza tra le ante / *distance between doors* | 16 - 24 mm |
| Regolazione ante / *door adjustment* | ± 6 mm |
| Applicazioni consigliate / *application Recommendations* | ideale per porte divisorie interne e soluzioni ante telescopiche<br>*Ideal for internal partition doors and telescopic door solutions* |

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente<br>Vetro stratificato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 500 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale raso soffitto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 6 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate |
| **PORTATA**<br>Fino a 120 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>8 mm \| 32 (-2;-3) dB<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (0;2) dB<br>Vetro stratificato<br>44.2 \| 33 (-1;-3) dB<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |




KIT TELESCOPICO MECCANICO



KIT TELESCOPICO SIMULTANEO



CINGHIA DENTATA




PINZE DI TRASCINAMENTO

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA *| finish*



EXTRA CHIARO
*clear*




FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*

## COLORI DEI PROFILI */ colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*



# CASPER

## sistema ante scorrevoli raso soffitto

*sliding door system ceiling flush*

## sistema scorrevole completamente integrato nel controsoffitto

*sliding system fully integrated into the false ceiling*

**Casper** è il cuore tecnologico della gamma: un sistema scorrevole **completamente integrato nel controsoffitto**, che consente alla porta di scorrere senza binari visibili, creando un effetto "**magico**" e pulito. Il suo design minimalista si combina con la tecnologia **Stop&Slide**, che ammortizza la chiusura del vetro in modo fluido e silenzioso, grazie a cuscinetti schermati e a un pistone metallico ad olio.

*Casper is the technological heart of the range: a sliding system fully integrated into the false ceiling, which allows the door to slide without visible tracks, creating a 'magical' and clean effect. Its minimalist design is combined with Stop&Slide technology, which cushions the closing of the glass smoothly and silently, thanks to shielded bearings and a metal oil piston.*



**Casper** è una il sistema scorrevole invisibile dal design "minimale" ad alto impatto estetico: la porta scorre con un effetto sorprendente, **senza binario visibile**, integrandosi in modo perfetto nel controsoffitto. Una tecnologia che combina estetica essenziale e massima funzionalità, ideale per chi ricerca di soluzioni raffinate e veloci da gestire.

**DESIGN ESSENZIALE**
Soluzione incassata nel cartongesso, pensata per un risultato minimale e moderno, con meccanismi nascosti.

**INSTALLAZIONE PRATICA**
Montaggio in **2 fasi**:

- binario installato prima della realizzazione del controsoffitto;
- installazione della ante a fine lavori, ideale per proteggere le ante in vetro.

**CONFIGURAZIONI MULTIPLE**
Disponibile in configurazione mono-anta o multi-anta, per consentire la realizzazione di ampie luci di passaggio e la creazione di soluzioni architettoniche continue, garantendo uniformità visiva e massima flessibilità compositiva.

**SCORRIMENTO FLUIDO E SILENZIOSO**
Grazie ai cuscinetti schermati e al sistema ammortizzante **Stop&Slide**, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni.

*Casper is an invisible sliding system with a minimalist design and high aesthetic impact: the door slides with a surprising effect, without a visible track, integrating perfectly into the false ceiling. A technology that combines essential aesthetics and maximum functionality, ideal for end customers but also for designers and installers looking for refined and quick-to-manage solutions.*

*ESSENTIAL DESIGN*
*Structure completely integrated into the plasterboard for a clean and contemporary result, with totally hidden mechanisms.*
*PRACTICAL INSTALLATION*
*Two-stage assembly:*

- *track installed before the suspended ceiling is constructed;*
- *installation of the doors upon completion, ideal for protecting glass doors.*

*MULTIPLE CONFIGURATIONS*
*Available in single or multi-door versions to create wide passageways and*
*continuous architectural solutions.*
*SMOOTH AND SILENT SLIDING*
*Thanks to shielded bearings and the Stop&Slide damping system, equipped with integrated braking technology, movement is stable, silent and vibration-free.*



## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*


DISEGNI TECNICI
a pag. 217


### CASPER

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min./ *min. door width* | 1 freno Stop&Slide 585 - 610 mm<br>2 freni Stop&Slide 830 - 880 mm |
| Altezza max vano */ max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 150 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 8 - 12 mm (44.2 - 55.2 - 66.2) |
| Amortizzatore */ shock absorber* | 70 - 90 kg |
| Distanza tra le ante */ distance between doors* | 21 mm |
| Regolazione ante */ door adjustment* | ± 5 mm |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | soluzioni ideali per zone living e per ambienti con controsoffitto<br>*ideal solutions for living areas and rooms with suspended ceilings* |

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 8 - 12 mm trasparente<br>Vetro stratificato 44.2 - 55.2 - 66.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 585 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale raso soffitto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 5 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate |
| **PORTATA**<br>Fino a 150 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato<br>8 mm \| 32 (-2;-3) dB<br>10 mm \| 33 (-2;-3) dB<br>12 mm \| 34 (0;2) dB<br>Vetro stratificato<br>44.2 \| 33 (-1;-3) dB<br>55.2 \| 34 (-1;-3) dB<br>66.2 \| 37 (-1;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |






PINZE IN ALLUMINIO



FRENO STOP&SLIDE




BINARIO PORTANTE

## VETRO | *glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## COLORI DEI PROFILI - *colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*


## FINITURA VETRO | *glass finish*




EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*





# SKY

## sistema ante scorrevoli parallele raso soffitto

*sliding door system ceiling flush*

## sistema scorrevole a scomparsa silenzioso e minimale

*silent and minimalist concealed sliding system*

**Sky** è il sistema scorrevole a scomparsa progettato per garantire un'estetica minimale e un movimento estremamente silenzioso, grazie alla tecnologia ammortizzata **Stop&Slide**. Pensato per installazioni in cartongesso, lascia a vista soltanto 28 mm di carter inferiore, integrandosi con discrezione in qualsiasi ambiente. La struttura è composta da un set di profili che può essere installato anche prima della posa del cartongesso**,** consentendo di completare il sistema con le ante in vetro solo a lavori ultimati. Un vantaggio importante per chi desidera proteggere le finiture e ottimizzare la gestione del cantiere. Disponibile anche in configurazioni multi-anta, Sky si adatta a progetti abitativi e ad uso commerciale, assicurando eleganza, scorrevolezza e durata nel tempo.

*Sky is a concealed sliding system designed to ensure minimal aesthetics and extremely quiet movement, thanks to Stop&Slide damping technology. Designed for plasterboard installations, it leaves only 28 mm of the lower casing visible, discreetly integrating into any environment. The structure consists of a set of profiles that can be installed even before the plasterboard is laid, allowing the system to be completed with glass doors only when the work is finished. This is an important advantage for those who want to protect the finishes and optimise site management. Also available in multi-panel configurations, Sky is suitable for residential and commercial applications, delivering elegance, smooth operation, and long-term reliability.*



Stop&Slide
sistema di sicurezza ABS

**Sky** è il sistema scorrevole che unisce design pulito e massima funzionalità. Grazie alla tecnologia Stop&Slide, l'apertura è fluida e silenziosa, mentre il carter inferiore visibile da soli 28 mm assicura un'estetica discreta ed elegante:

- ideale per pareti in cartongesso;
- installazione dei profili anche prima della finitura;
- ante in vetro montabili a cantiere concluso;
- disponibile anche per configurazioni multi-anta.


Perfetto per chi cerca un sistema scorrevole affidabile, moderno e con un impatto visivo minimo.

**DESIGN MINIMALE**
La struttura completamente integrata nel controsoffitto permette di ottenere un effetto visivo pulito e contemporaneo, dove ogni componente meccanico scompare all'interno dell'architettura.

**APPLICAZIONI VERSATILI**
Perfetto per zone living, ambienti ad alto valore estetico e progetti in cui si richiede continuità formale e integrazione totale tra gli spazi.

**SCORRIMENTO FLUIDO E SILENZIOSO**
Grazie ai cuscinetti schermati e al sistema ammortizzante **Stop&Slide**, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni, assicurando una lunga durabilità e un comfort d'uso superiore.

*Sky is the sliding system that combines clean design and maximum functionality. Thanks to Stop&Slide technology, opening is smooth and silent, while the lower casing, visible from only 28 mm, ensures a discreet and elegant aesthetic:• ideal for plasterboard walls• installation of profiles even before finishing• glass doors can be installed once construction is complete• also available for multi-door configurations. Perfect for those looking for a reliable, modern sliding system with minimal visual impact.*
*MINIMAL DESIGN*
*The structure is fully integrated into the false ceiling, creating a clean, contemporary visual effect, where every mechanical component disappears into the architecture.*
*VERSATILE APPLICATIONS*
*Perfect for living areas, environments with high aesthetic value and projects requiring formal continuity and total integration between spaces. S*
*MOOTH AND SILENT SLIDING*
*Thanks to the shielded bearings and the Stop&Slide damping system, equipped with integrated braking technology, movement is stable, silent and vibration-free, ensuring long durability and superior comfort of use.*



## SPECIFICHE TECNICHE - *technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 218


### SKY

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min./ *min. door width* | 1 freno Stop&Slide 500 - 560 - 600 mm<br>2 freni Stop&Slide 625 - 780 - 825 mm |
| Altezza max vano / *max compartment height* | 3.000 mm |
| Peso max anta / *max door weight* | 120 kg |
| Spessore vetro / *glass thickness* | 10 mm |
| Amortizzatore / *shock absorber* | 65 - 90 - 120 kg |
| Distanza tra le ante / *distance between doors* | 10 mm |
| Regolazione ante / *door adjustment* | ± 5 mm |
| Applicazioni consigliate / *application Recommendations* | soluzioni ideali per zone living e per ambienti con controsoffitto che necessitano ante telescopiche<br>*Ideal solutions for living areas and rooms with false ceilings that require telescopic doors* |

## CARATTERISTICHE - *technical specifications*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 10 mm | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 500 mm<br>H vano temprato max 3.000 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale raso soffitto | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 5 mm | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate |
| **PORTATA**<br>Fino a 120 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **ISOLAMENTO TERMICO**<br>Vetro temprato 10 mm. g 0,81 | **ISOLAMENTO ACUSTICO VETRO**<br>Vetro temprato 10 mm \| 33 (-2;-3) dB | **BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Nessuna limitazione al passaggio | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |





PINZA IN ALLUMINIO



FRENO STOP&SLIDE

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# Linea
# Bath

# ORIENTAMENTO TECNICO

*TECHNICAL GUIDANCE*

MC SLIDE

| | SHOWER |
|---|---|
| **Larghezza anta**<br>*Door width* | 1 freno Stop&Slide 400 mm<br>2 freni Stop&Slide 600 mm |
| **Struttura**<br>*Structure* | alluminio |
| **Peso max anta**<br>*Max door weight* | 65 kg |
| **Spessore vetro**<br>*Glass thickness* | 8 - 10 mm<br>(44.2 - 55.2) |
| **Amortizzatore**<br>*Shock absorber* | 40 kg |
| **Regolazione ante**<br>*Door adjustment* | ± 3 mm |
| **Applicazioni consigliate**<br>*Application recommendations* | ideale per box doccia |

# linea bath

| GHIBLI QUADRO | LUX |
|---|---|
| 350 mm | 350 mm |
| inox | inox |
| 60 kg | 60 kg |
| 6 - 8 mm | 6 - 8 mm |
| NO | NO |
| ± 3 mm | ± 3 mm |
| ideale per box doccia | ideale per box doccia |

Bath
146





# LINEA BATH

## sistemi che trasformano lo spazio del tuo bagno

*systems that transform your bathroom space*

I sistemi della **Linea Bath di Mc Slide**, sono disponibili in configurazioni a tutta altezza per **applicazioni Spa**, oppure **versioni compatte** ammortizzate, proposte in nuove finiture tecniche e nei consolidati sistemi in acciaio inox, riconosciuti per resistenza meccanica e durabilità. La modularità dei sistemi Bath consente un'integrazione diretta con i programmi scorrevoli Mc Slide, permettendo **configurazioni su misura** per ambienti residenziali. I profili in alluminio disponibili in finitura argento, nero o brillantato, presentano geometrie squadrate a ridotta sezione, progettate per ottimizzare la stabilità strutturale e garantire un funzionamento fluido e silenzioso.

*«Realizza un ambiente bagno ad alte prestazioni, progettato per garantire massima efficienza funzionale e controllo degli spazi»*

*The Mc Slide Bath Line systems are available in full-height configurations for spa applications, or compact, cushioned versions, offered in new technical finishes and in the established stainless steel systems, recognized for their mechanical strength and durability. The modularity of the Bath systems allows for direct integration with the Mc Slide sliding systems, allowing for customized configurations for residential environments. The aluminum profiles, available in silver, black, or polished finishes, feature square geometries with a reduced cross-section, designed to optimize structural stability and ensure smooth, quiet operation.*

Bath
148





# SHOWER

## box doccia scorrevole in alluminio

*sliding aluminum shower box*


**Shower** è un sistema scorrevole per cabine doccia ad alta precisione, progettato con un'architettura minimalista e dotato di una meccanica avanzata che consente una posa in opera rapida e a ridotta complessità. Il movimento dell'anta è garantito da carrelli ad alta efficienza dotati di cuscinetti di scorrimento di ultima generazione e da **ammortizzatori interamente metallici, brevettati**, con pistone idraulico a olio che assicura un ciclo di apertura/chiusura fluido, controllato e con ridotte vibrazioni. Il sistema è dimensionato per applicazioni da piccoli ambienti bagno fino a configurazioni di ampio formato, con una luce utile massima di 2 metri, mantenendo costanti rigidità strutturale e stabilità dinamica. La distanza ridotta tra vetro fisso e anta scorrevole (12 mm) è calibrata per ottimizzare la tenuta idraulica, riducendo al minimo le dispersioni d'acqua durante l'utilizzo, senza compromettere la scorrevolezza o la tolleranza meccanica del sistema.

*Shower is a high-precision sliding system for shower enclosures, designed with minimalist architecture and equipped with advanced mechanics that allow for quick and easy installation. The door movement is guaranteed by high-efficiency carriages equipped with latest-generation sliding bearings and patented all-metal shock absorbers with oil hydraulic pistons that ensure a smooth, controlled opening/closing cycle with reduced vibrations. The system is designed for applications ranging from small bathrooms to large configurations, with a maximum clear opening of 2 metres, maintaining constant structural rigidity and dynamic stability. The reduced distance between the fixed glass and the sliding door (12 mm) is calibrated to optimise the hydraulic seal, minimising water dispersion during use without compromising the smoothness or mechanical tolerance of the system.*


# SHOWER

**Il sistema Shower consente:**


- dimensioni minime e design compatto, concepiti per installazioni in spazi ridotti senza compromessi su rigidità strutturale o qualità dello scorrimento;
- sistema di aggancio vetro a pressione completamente regolabile, che consente la centratura millimetrica del pannello e semplifica le operazioni di montaggio e manutenzione;
- struttura robusta e modulare, disponibile in diverse configurazioni installabili:
  - **muro | muro**
  - **muro | vetro**
  - **vetro | vetro**
  - **ad angolo**
- scorrimento silenzioso e controllato, garantito da cuscinetti schermati ad alta precisione e dal sistema ammortizzante premium Stop&Slide, che assicura frenata progressiva, stabilità e assenza di vibrazioni durante i cicli di apertura | chiusura.




**MURO | MURO**



**VETRO | VETRO**



**MURO | VETRO**



**AD ANGOLO**

*THE SHOWER SYSTEM OFFERS:*
*• minimal dimensions and compact design, designed for installation in small spaces without compromising on structural rigidity or sliding quality;*
*• fully adjustable pressure glass attachment system, allowing millimetre-precise centring of the panel and simplifying assembly and maintenance; robust and modular structure, available in different installation configurations:*
*– wall/wall – wall/glass– glass/glass – corner*
*• silent and controlled sliding, guaranteed by high-precision shielded bearings and the premium Stop&Slide damping system, which ensures progressive braking, stability and no vibrations during opening/closing cycles.*









## SPECIFICHE TECNICHE - *technical specifications*


DISEGNI TECNICI
a pag. 220


### SHOWER

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min./ *min. door width* | 1 freno Stop&Slide 400 mm<br>2 freni Stop&Slide 600 mm |
| Peso max anta / *max door weight* | 65 kg |
| Spessore vetro / *glass thickness* | 8 - 10 mm ( 44.2 - 55.2) |
| Amortizzatore / *shock absorber* | 40 kg |
| Regolazione ante / *door adjustment* | ± 3 mm |
| Applicazioni consigliate / *application Recommendations* | ideale per box doccia / *ideal for internal partition doors* |


## CARATTERISTICHE - *technical specifications*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 8-10 mm trasparente<br>Vetro stratificato 44.2 - 55.2 trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 400 mm | **AMMORTIZZATORE**<br>Stop&Slide, dotato di tecnologia frenante integrata, il movimento risulta stabile, silenzioso e privo di vibrazioni | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 3 mm |
| **PORTATA**<br>Fino a 65 kg ad anta | **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | |





GUIDA INFERIORE



ATTACCO A VETRO




PINZA CON FRENO

## VETRO / *glass*



TEMPRATO
*tempered*



STRATIFICATO
*layered*



TEMPRATO STRATIFICATO
*layered tempered*

## FINITURA VETRO / *glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*

## COLORI DEI PROFILI - *colors profile*



Argento anodizzato
*Anodised silver*



Nero anodizzato
*Anodised black*



Brillantato
*Anodised black*





# GHIBLI QUADRO

## box doccia scorrevole inox

*excellence in sliding shower systems*

**Ghibli Quadro** rappresenta l'eccellenza dei sistemi scorrevoli per box doccia in acciaio inox AISI 304, un materiale sinonimo di durata, resistenza e stile.

La sua struttura regolabile garantisce un'installazione semplice e perfettamente adattabile a qualsiasi configurazione, mentre lo scorrimento su un **elegante tubolare rettangolare da 30×10 mm** conferisce al design una linea moderna e pulita, assicurando al tempo stesso fluidità e stabilità di movimento. Ghibli Quadro è la scelta ideale per chi desidera un prodotto affidabile, raffinato e capace di valorizzare ogni ambiente bagno con un tocco di eleganza contemporanea.

*Ghibli Quadro represents excellence in box sliding shower systems made of AISI 304 stainless steel, a material synonymous with durability, resistance and style. Its adjustable structure ensures simple installation and perfect adaptability to any configuration, while the elegant 30×10 mm rectangular tubular sliding mechanism gives the design a modern, clean line, ensuring smooth and stable movement. Ghibli Quadro is the ideal choice for those who want a reliable, refined product that can enhance any bathroom with a touch of contemporary elegance contemporary.*

# GHIBLI QUADRO



# GHIBLI QUADRO



## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 220

### GHIBLI QUADRO

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min. */ min. door width* | 350 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 60 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 6 - 8 mm |
| Regolazione ante */ door adjustment* | ± 3 mm |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ideale per box doccia / *ideal for internal partition doors* |


## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 6-8 mm trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 350 mm | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 3 mm |
| **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **PORTATA**<br>Fino a 60 kg ad anta |






FERMO ANTA



CARRELLO



GUIDA INFERIORE



UNIONE ANGOLO

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Cromato
*chrome*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*


## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*

Bath
160





# LUX

## box doccia scorrevole inox

*stainless steel sliding shower enclosure*

**Lux** è un sistema scorrevole per cabine doccia realizzato in acciaio inox AISI 304, materiale che garantisce elevata resistenza alla corrosione e lunga durata in ambienti umidi. Il sistema è completamente regolabile per facilitare le operazioni di installazione e garantire un allineamento preciso dei pannelli.
La movimentazione avviene **su un tubolare rettangolare 30×10 mm**, che assicura rigidità strutturale e scorrimento fluido grazie all'accoppiamento ottimale tra carrelli e guida. La sua linea essenziale e minimalista valorizza un'estetica moderna e luminosa, integrandosi facilmente con diverse configurazioni architettoniche e soluzioni in vetro temperato.

*Lux is a traditional sliding system featuring linear guide mechanisms that guarantee high operational stability and smooth movement over time. The structure is designed to ensure uniform load distribution and reduce component wear, maintaining consistent performance even under intensive use. The simplicity of construction, combined with the reliability of the materials used, makes this system a timeless solution for residential and professional applications. Lux is a sliding system for shower enclosures made of AISI 304 stainless steel, a material that guarantees high corrosion resistance and long life in humid environments. The system is fully adjustable to facilitate installation and ensure precise alignment of the panels. Movement takes place on a 30×10 mm rectangular tube, which ensures structural rigidity and smooth sliding thanks to the optimal coupling between the carriages and the guide. Its essential and minimalist line enhances a modern and bright aesthetic, easily integrating with different architectural configurations and tempered glass solutions.*









## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 220

### LUX

| | |
|---|---|
| Larghezza anta min. */ min. door width* | 350 mm |
| Peso max anta */ max door weight* | 60 kg |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 6 - 8 mm |
| Regolazione ante */ door adjustment* | ± 3 mm |
| Applicazioni consigliate */ application Recommendations* | ideale per box doccia / *ideal for internal partition doors* |

## CARATTERISTICHE *- technical specifications*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV | **ANTE**<br>Vetro temprato Securit 6-8 mm trasparente | **DIMENSIONI**<br>L singola anta min 350 mm | **APERTURA**<br>Scorrimento laterale | **REGOLAZIONE ANTE**<br>± 3 mm |
| **SISTEMI DI APERTURA**<br>Maniglia da incollare nel vetro | **SCARICO DEL PESO**<br>Superiore, il peso dell'anta incide sul profilo superiore | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **PORTATA**<br>Fino a 60 kg ad anta |





FERMO ANTA



CARRELLO



GUIDA INFERIORE



UNIONE ANGOLO

## COLORI DEI PROFILI *- colors profile*



Cromato
*chrome*

## VETRO *| glass*



TEMPRATO
*tempered*

## FINITURA VETRO *| glass finish*



EXTRA CHIARO
*clear*



FUMÉ
*smoked*



SATINATO
*satin*



# Accessori

DISEGNI TECNICI
a pag. 221



# POCKET GLASS

## accessori per controtelaio in vetro

*accessories for glass counterframe*

Oggi più che mai ottimizzare gli spazi è una priorità, e i controtelai per porte scorrevoli rappresentano una soluzione pratica ed elegante, soprattutto se abbinati ad ante in vetro. Proponiamo due varianti principali, pensate per adattarsi a ogni esigenza progettuale.


- **Controtelaio standard con stipite**
  La scelta perfetta per chi cerca affidabilità e versatilità. In questa versione utilizziamo le **Pinze Easy** classiche, progettate per garantire resistenza, facilità di montaggio e un'estetica curata;
- **Controtelaio filo muro senza stipiti**
  L'opzione ideale per chi punta a un ambiente elegante, essenziale e di grande impatto visivo. Qui impieghiamo le **Pinze Easy** con carter di copertura, pensate per un effetto completamente pulito e moderno.

### COLORI DEI PROFILI

*colors profile*



Inox anodizzato
*Anodized inox*



Argento anodizzato
*Anodized silver*

*STANDARD COUNTERFRAME WITH JAMB*
*The perfect choice for those looking for reliability and versatility. In this version, we use classic Easy clamps, designed to ensure strength, ease of installation, and an attractive appearance.*
*FLUSH-TO-WALL COUNTERFRAME WITHOUT JAMB*
*The ideal option for those aiming for an elegant, minimalist, and visually striking environment. Here we use Easy clamps with cover plates, designed for a completely clean and modern effect.*

DISEGNI TECNICI
a pag. 222



# FIXY

## profili per vetrata fissa

*profiles for fixed glazing*

Profilo in alluminio a sezione minimale, progettato per vetrate fisse con vetri da 8 a 12.6 mm, compatibile con vetri monolitici e stratificati, dotato di sedi per guarnizioni e fissaggio diretto su muratura o struttura metallica. Ideale per **timpani**, **sopraluci** e **pannellature fisse**, garantisce linearità, pulizia estetica e rapidità di installazione.

### COLORI DEI PROFILI

*colors profile*



Bianco puro - lucido/opaco
*Pure white - glossy/matte*



Bianco perla - lucido/opaco
*Pearl white - glossy/matte*



Argento anodizzato
*Anodized silver*



Antracite opaco
*Matt anthracite*



Marrone cioccolato - opaco
*Matte chocolate brown*



Nero intenso - opaco
*Intense matt black*



Inox anodizzato
*Anodized inox*

*Aluminum profile with a minimal cross-section, designed for fixed glazing with 8 to 12.6 mm glass, compatible with monolithic and laminated glass, equipped with gasket slots and direct fixing to masonry or metal structures. Available in various finishes (anodized, RAL, special). Ideal for gables, light arches, and fixed paneling, it guarantees linearity, a clean aesthetic, and quick installation.*



DISEGNI TECNICI
a pag. 223



# GALAXY

## ante scorrevoli intelaiate a scomparsa

*accessories for Fusion framed door*

Anta **intelaiata** scorrevole a **scomparsa** in alluminio, progettata per **controtelai filomuro**, caratterizzata da un'estetica minimale e da un'elevata compatibilità installativa. Può essere installata nello stesso ambiente dell'anta **Fusion**, garantendo uniformità visiva tra sistemi diversi. Rispetto alle ante tutto vetro, la struttura perimetrale in alluminio **non richiede compensatori** all'interno del controtelaio, semplificando la posa e migliorando la stabilità del pannello. Compatibile con diverse tipologie di vetro e disponibile in finiture coordinate ai sistemi della gamma.


*A framed, concealed sliding aluminum door designed for flush-fitting subframes, featuring a minimalist aesthetic and high installation compatibility. It can be installed in the same room as the Fusion door, ensuring visual consistency across different systems. Compared to all-glass doors, the aluminum perimeter structure does not require compensators within the subframe, simplifying installation and improving panel stability. Compatible with various types of glass and available in finishes coordinated with the systems in the range.*

### COLORI DEI PROFILI

*colors profile*



Bianco
*White*



Bronzo
*Bronze*




Nero
*Black*



Marrone scuro
*Dark brown*



Argento anodizzato
*Anodized silver*



# Serrature e Maniglie





# MG-Lock

## serratura magnetica per sistemi impacchettabili

## ideata per sistemi Starglass e Libra

*magnetic lock for foldable panoramic glass doors*

MG-Lock è la serratura ideale per sistemi ad impacchettamento (Starglass e Libra), nata per rispondere alla crescente richiesta di accessori specifici per vetrate panoramiche. Dotata di pomolo ergonomico a profilo piatto con spigoli stondati, unisce praticità d'uso e design moderno. La contropiastra riprende le linee essenziali del corpo serratura, garantendo coerenza estetica e funzionale.

*MG-Lock security and design for panoramic glazing*
*MG-Lock is the ideal lock for folding systems (Starglass and Libra), created to meet the growing demand for specific accessories for panoramic glazing. Equipped with an ergonomic flat-profile knob with rounded edges, it combines practicality of use and modern design. The counterplate echoes the essential lines of the lock body, ensuring aesthetic and functional consistency.*

# MG-Lock





**SPECIFICA PER VEPA**
MG-Lock è una serratura magnetica pensata, progettata e prodotta interamente in Italia dagli ingegneri e designer della Mc Slide. Nasce da una esigenza reale del mercato: una serratura con maniglia realizzata appositamente per vetrate panoramiche ad impacchettamento, che coniughi le esigenze funzionali e tecniche specifiche di queste installazioni, con il design moderno delle architetture in vetro e alluminio.

*SPECIFICATIONS FOR VEPA*
*MG-Lock is a magnetic lock conceived, designed, and manufactured entirely in Italy by Mc Slide engineers and designers. It was created to meet a real market need: a lock with a handle designed specifically for folding panoramic glass doors, combining the specific functional and technical requirements of these installations with the modern design of glass and aluminum architecture.*

*The lock is activated by magnets. The magnetic operating principle ensures simplified locking. It is also quieter than mechanical versions because the magnet is covered with plastic. Magnetic locks do not have a latch that protrudes from the lock when the door is open, improving their appearance.*

## funzionamento magnetico

La chiusura della serratura è azionata dalla presenza di magneti. Il principio d**i funzionamento magnetico** assicura una chiusura semplificata della serratura. Inoltre è garantita una maggiore silenziosità rispetto alle versioni meccaniche poiché il magnete è rivestito da materiale plastico. Le serrature magnetiche non hanno lo scrocco che fuoriesce dalla serratura quando la porta è aperta, migliorandone l'estetica.

**SICUREZZA E CONFIGURAZIONI**

MG-Lock viene fornita in 2 possibili configurazioni:

**1. cilindro doppio con chiave** di sicurezza e spine in acciaio temprato antitrapano, azionamento con doppio pomolo Mc Slide;

**2. nottolino** ideale per terrazzi e balconi, la serratura è sempre reversibile (ambidestra).


*SECURITY AND CONFIGURATIONS*
*MG-Lock is available in two possible configurations:*
*1. double cylinder with flat security key and drill-resistant hardened steel pins, operated by double Mc Slide knob;*
*2. latch and knob ideal for terraces and balconies, the lock is always reversible (ambidextrous).*



chiave

CONFIGURAZIONE CON CILINDRO DOPPIO CON CHIAVE

CONFIGURAZIONE CON NOTTOLINO



nottolino interno

## SPECIFICHE TECNICHE *- technical specifications*

DISEGNI TECNICI
a pag. 224

### MG-Lock

| | |
|---|---|
| Struttura */ structure* | Lega di Zinco (Zamak) pressofusa verniciata a liquido<br>*die-cast zinc alloy (Zamak) with liquid paint finish* |
| Spessore vetro */ glass thickness* | 10 mm (55.2) |
| Reversibilità */ reversibility* | Invertendo l'azionamento interno<br>*reversing the internal drive* |
| Lavorazione vetro */ glass processing* | Necessaria tacca */ Required notch* |
| Azionamenti */ drives* | Pomolo Mc Slide oppure maniglia commerciale con quadro 8x8<br>*Mc Slide knob or commercial handle with 8x8 frame* |
| Configurazioni */ configurations* | Serratura / serratura oppure nottolino solo interno<br>*lock / lock or internal latch only* |
| Viteria */ screws* | Anti-corrosione, inox e zincate */ anti-corrosion, stainless steel, and galvanized* |
| Materiali */ materials* | Riciclabili al 95% */ 95% recyclable* |

## AZIONAMENTI INTERCAMBIABILI

*INTERCHANGEABLE DRIVES*

Il perno quadro da 8 mm di cui è dotata, permette inoltre di applicare qualsiasi maniglia o pomolo alternati, per soddisfare ogni esigenza funzionale o estetica.

*The 8 mm square spindle it is equipped with also allows any commercial handle or knob to be applied instead of the Mc Slide knob, to meet any functional or aesthetic requiremen*



## CARATTERISTICHE - *technical specifications*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRUTTURA**<br>Lega di Zinco (Zamak) pressofusa verniciata a liquido | **SPESSORE VETRO**<br>Vetro temprato Securit 10 mm trasparente<br><br>Vetro stratificato 55.2 classe 1B1 UNI EN 12600 | **REVERSIBILITA'**<br>Invertendo l'azionamento interno della serratura | **LAVORAZIONE VETRO**<br>Necessaria tacca | **AZIONAMENTI**<br>Pomolo Mc Slide oppure maniglia commerciale con quadro 8x8 | **CONFIGURAZIONI**<br>Chiave interna/ esterna, oppure nottolino solo interno | **VITERIA**<br>Anti-corrosione, inox e zincate | **MATERIALI**<br>Riciclabili al 95% |

## COLORI - *colors*



ARGENTO
*Silver*



BIANCO
*White*



MARRONE
*Brown*



NERO
*Black*

DISEGNI TECNICI
a pag. 226



VISTA DALL' ESTERNO

# BLOCK

## serratura per sistemi scorrevoli

*lock for opposing doors*

**FINITURE DISPONIBILI** */ available finishes*

- Argento satinato
  *Satin Silver*



VISTA DALL' INTERNO



CONTROSERRATURA


# MANIGLIE | ad incollare / *adhesive handles*



## FLY

**FINITURE** / *color*

Argento *Silver* | Bianco *White* | Nero opaco *Matte Black* | Cromato *Chrome*







## QUADRA

**FINITURE** / *color*

Argento *Silver* | Bianco *White* | Nero opaco *Matte Black*







## LINEA

**FINITURE** / *color*

Argento *Silver* | Bianco *White* | Nero opaco *Matte Black* | Cromato *Chrome*







## ROUND

**FINITURE** / *color*

Argento *Silver* | Bianco *White* | Nero opaco *Matte Black* | Cromato *Chrome*





# Formazione

SLIDING GLASS SPECIALISTS

# HD-Emia

## formazione di eccellenza per i professionisti del settore

*Mc Professional Slide Training*

La nostra **HD-Emia tecnica Mc Slide** progettata per **installatori**, **vetrai** e **professionisti** del **settore** che necessitano di una formazione avanzata sui sistemi Mc Slide. I percorsi formativi consentono di acquisire competenze specifiche sui processi di rilievo, installazione e configurazione delle vetrate panoramiche, con particolare attenzione alle procedure corrette e agli standard prestazionali.

## PROGRAMMA FORMATIVO

**MODULI TEORICI**
Approfondimento delle caratteristiche tecniche dei profili, componenti strutturali e accessori.
Analisi delle prestazioni dei sistemi Mc Slide, incluse resistenza al vento, tenuta all'acqua e durabilità dei materiali.

**SESSIONI PRATICHE**
Esecuzione delle principali fasi operative: rilievo misure, preparazione vani di installazione, tecniche di ancoraggio, allineamento pannelli, registrazioni finali e controlli funzionali. Le esercitazioni prevedono l'utilizzo diretto dei nostri sistemi per garantire un apprendimento applicativo.

**ATTESTAZIONE DI COMPETENZA**
Al termine del percorso verrà rilasciato un **attestato di partecipazione emesso dall'Istituto Giordano**, ente creditato per certificazioni tecniche, a conferma dell'aggiornamento professionale svolto.

**INTERAZIONE DIRETTA CON I SISTEMI MC SLIDE**
I partecipanti opereranno su campioni reali delle nostre vetrate panoramiche, acquisendo familiarità con le specifiche tecniche, le logiche di montaggio e i vantaggi funzionali dei prodotti.



*Our Mc Slide technical training course is designed for installers, glaziers, and industry professionals who need advanced training on Mc Slide systems. The training courses allow participants to acquire specific skills in the measurement, installation, and configuration of panoramic glazing, with a particular focus on correct procedures and performance standards.*

## TRAINING PROGRAM

***THEORETICAL MODULES***
*In-depth study of the technical characteristics of profiles, structural components, and accessories.*
*Analysis of the performance of Mc Slide systems, including wind resistance, water tightness, and material durability.*
***PRACTICAL SESSIONS***
*Execution of the main operational phases: measurement surveying, preparation of installation spaces, anchoring techniques, panel alignment, final adjustments, and functional checks. The exercises involve the direct use of our systems to ensure practical learning.*
***CERTIFICATION OF COMPETENCE***
*At the end of the course, a certificate of participation will be issued by the Giordano Institute, an accredited technical certification body, confirming the professional training completed.*
***DIRECT INTERACTION WITH MC SLIDE SYSTEMS***
*Participants will work on real samples of our panoramic glass windows, familiarizing themselves with the technical specifications, assembly logic, and functional advantages of the products.*




# Sezione
# Tecnica


# SLIDING FLOOR | **2 VIE**

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS


2 vie



Apertura contrapposta
L Max 5.200 mm




Apertura semplice
L Max 2.600 mm





HM = H - 104

In appoggio


## PROFILERIA - 2 VIE





Profilo superiore




In appoggio




Profilo laterale





Profilo


# SLIDING FLOOR | **3 VIE**

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS


3 vie



Apertura contrapposta
L Max 7.800 mm




Apertura semplice
L Max 3.900 mm





HM = H - 84

Incassata




HM = H - 104


A becco d'oca





HM = H - 104

In appoggio


## PROFILERIA - 3 VIE





Profilo superiore





In appoggio





Incassata




Becco d'oca




Profilo laterale





Profilo pinza


# SLIDING FLOOR | **4 VIE**

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS


4 vie



Apertura contrapposta
L Max. 10.400 mm




Apertura semplice
L Max 5.200 mm





HM = H - 84

Incassata




HM = H - 104


A becco d'oca





HM = H - 104

In appoggio


## PROFILERIA - 4 VIE





Profilo superiore





In appoggio





Incassata




Becco d'oca




Profilo laterale





Profilo pinza


# SLIDING FLOOR | **5 VIE**

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS


5 vie



Apertura contrapposta
L Max 13.000 mm




Apertura semplice
L Max 6.500 mm





HM = H - 84

Incassata




HM = H - 104


A becco d'oca





HM = H - 104

In appoggio


## PROFILERIA - 5 VIE





Profilo superiore





In appoggio





Incassata




Becco d'oca




Profilo laterale





Profilo pinza

# SLIDING FLOOR | **6 VIE**


sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS

6 vie



Apertura contrapposta
L Max 15.600 mm


Apertura semplice
L Max 7.800 mm





HM = H - 104

In appoggio


## PROFILERIA – 6 VIE





Profilo superiore




In appoggio





Profilo laterale




Profilo pinza


## SLIDING FLOOR | **SPECIFICHE GENERALI**

sistema scorrevole tutto vetro con tecnologia ABS



# LIBRA


sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento inferiore




Guida inferiore standard

Guida inferiore incassata

## PROFILERIA




Profilo compensatore

Profilo di scorrimento


Profilo laterale

Profilo anta


## LIBRA | **CONFIGURAZIONI**

sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento inferiore

Lineare con
apertura da un lato



Lineare con
apertura entrambi i lati



Angolo/i 90° con apertura da un lato







Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati







Con angoli diversi da 90°








# STARGLASS

sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento superiore







Guida inferiore H=34 con anticondensa


Guida inferiore H=15 ribassata

Guida inferiore incassata


## PROFILERIA





Profilo compensatore





Profilo di scorrimento





Profilo laterale




Guida inferiore H=34 mm con anticondensa





Guida inferiore H=15 mm ribassata





Guida inferiore incassata

## STARGLASS | **CONFIGURAZIONI** sistema impacchettabile tutto vetro con scorrimento superiore

Lineare con apertura da un lato



Lineare con apertura entrambi i lati



Angolo/i 90° con apertura da un lato







Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati







Con angoli diversi da 90°













# FOLDING CENTRAL


sistema tutto vetro pieghevole a libro








## PROFILERIA




Profilo
di scorrimento






Profilo pinza
portante




# FOLDING LATERAL


sistema tutto vetro pieghevole a libro








## PROFILERIA





Profilo
di scorrimento




Profilo pinza
portante






Profilo laterale




# PARKING


sistema tutto vetro impacchettabile con ante illimitate







Baia di parcheggio parallela al profilo




Baia di parcheggio
perpendicolare al profilo




## PROFILERIA




Profilo
di scorrimento




Profilo pinza
portante

## PARKING | **CONFIGURAZIONI**

sistema tutto vetro impacchettabile con ante illimitate

### Angolo/i 90° con apertura da un lato





### Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati



### Con angoli diversi da 90°










# FUSION ATTACCO A PARETE

sistema ante scorrevoli intelaiate





1 VIA





2 VIE


## PROFILERIA




profilo supporto parete





profilo scorrimento a parete





veletta copertura a parete

# FUSION ATTACCO A SOFFITTO


sistema ante scorrevoli intelaiate




1 VIA





2 VIE





3 VIE

## PROFILERIA





profilo supporto a soffitto 1-2-3 VIE





binario a scorrimento 1-2-3 VIE

# FUSION ATTACCO A CONTROSOFFITTO

sistema ante scorrevoli intelaiate






1 VIA





2 VIE

## PROFILERIA








campana a controsoffitto 1-2-3 VIE


# FUSION ATTACCO A CONTROSOFFITTO

sistema ante scorrevoli intelaiate




**3 VIE**

## PROFILERIA





binario a scorrimento 1-2-3 VIE


# MAGLEV

sistema ante scorrevoli a levitazione magnetica


INCASSO SINGOLA VIA





PARETE SINGOLA VIA





SOFFITTO SINGOLA VIA





## PROFILERIA





profilo di scorrimento




campana a controsoffitto





veletta laterale di copertura





carter inferiore

# FRONTAL


sistema ante scorrevoli sincro e profili per pareti divisorie





## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento vetro fisso




veletta laterale di copertura





carter vetro fisso





fissaggio profilo a vetro

# FRONTAL OFFICE


sistema ante scorrevoli sincro e profili per pareti divisorie





## PROFILERIA




profilo scorrimento vetro fisso





veletta laterale di copertura





carter vetro fisso

# PRATIK


sistema ante scorrevoli telescopiche





## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98

# PRATIK


sistema ante scorrevoli telescopiche





## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98

# PRATIK TELESCOPICO SIMULTANEO

sistema ante scorrevoli telescopiche simultanee





HM = H+ 15





HM = H - 87
HF = H - 75


## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98

# PRATIK TELESCOPICO SIMULTANEO


sistema ante scorrevoli telescopiche simultanee





## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98


# PRATIK TELESCOPICO MECCANICO

sistema ante scorrevoli telescopiche meccaniche






## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98

# PRATIK TELESCOPICO MECCANICO


sistema ante scorrevoli telescopiche meccaniche





## PROFILERIA





profilo scorrimento anta singola





profilo scorrimento con vetro fisso




profilo distanziatore





veletta copertura H83





veletta copertura H98

# CASPER

sistema ante scorrevoli raso soffitto





HM = H - 41
HF = H - 60





HM = H - 41


## PROFILERIA





profilo di scorrimento




carter finitura





profilo vetro fisso





carter vetro fisso


# SKY | **1 VIA**

sistema ante scorrevoli raso soffitto





## PROFILERIA





binario a scorrimento anta singola





campana a controsoffitto 1 VIA


# SKY | **2 VIE**

sistema ante scorrevoli raso soffitto





## PROFILERIA





binario a scorrimento anta singola





campana a controsoffitto 2 VIE


## SHOWER





## GHIBLI QUADRO





## LUX





## PROFILERIA





profilo di scorrimento





profilo di scorrimento




profilo di scorrimento






veletta laterale di copertura





carter copertura vetro fisso

## POCKET GLASS








## PROFILERIA





carter copertura pinza


## FIXY




## PROFILERIA





profilo a scatto





profilo a U


## GALAXY





## PROFILERIA




profilo superiore / inferiore anta





profilo laterale anta





traverso intermedio anta

# SERRATURA MG-LOCK

Serratura/serratura - Doppio pomolo McSlide




## LAVORAZIONI VETRO





controserratura


serattura

# SERRATURA MG-LOCK

Nottolino interno - Pomolo McSlide solo interno





## LAVORAZIONI VETRO





controserratura

serattura


## SERRATURA BLOCK




## LAVORAZIONI VETRO





serratura block su montante sliding floor





serratura block standard

## CONTROSERRATURA BLOCK




## LAVORAZIONI VETRO




controserratura block standard

# Vetrate scorrevoli Indoor | Outdoor Mc Slide

Le vetrate scorrevoli della linea **Indoor | Outdoor Mc Slide**, sono dotate di certificazione di prodotto, rilasciata a seguito di prove effettuate presso l'**Istituto Giordano** accreditati secondo le normative europee vigenti.
La certificazione attesta la conformità del sistema ai requisiti di sicurezza, prestazione e durabilità, garantendo elevate performance sia in applicazioni interne sia in contesti esposti agli **agenti atmosferici**.

## CARATTERISTICHE CERTIFICATE

- Resistenza al vento;
- Verifica della stabilità strutturale e della sicurezza in condizioni di pressione e depressione;
- Permeabilità all'aria;
- Misurazione del livello di tenuta del sistema, in conformità agli standard richiesti per l'installazione indoor e outdoor;
- Tenuta all'acqua;
- Valutazione della capacità di contenimento delle infiltrazioni meteoriche in configurazioni esposte;
- Isolamento acustico;
- Certificazione delle prestazioni fonoisolanti per l'ottimizzazione del comfort interno;
- Durabilità dei componenti;
- Test ciclici su ferramenta, carrelli e guide per garantire la continuità di scorrimento nel tempo;
- Sicurezza dei vetri;
- Conformità alle normative relative ai vetri di sicurezza stratificati e/o temperati.

## AMBITI DI UTILIZZO

La certificazione rende il sistema idoneo per per: applicazioni interne, come pareti mobili, divisioni luminose e chiusure funzionali; installazioni esterne, come **verande**, **pergolati**, **balconi** e facciate leggere, anche in zone **soggette a condizioni atmosferiche severe**.

| SCALA BEAUFORT - UNI EN 13659:2015 | | |
|---|---|---|
| CLASSE 1 **Vento: 29 km/h** | Vento moderato | |
| CLASSE 2 **Vento: 38 km/h** | Vento teso | |
| CLASSE 3 **Vento: 48 km/h** | Vento fresco | |
| CLASSE 4 **Vento: 60 km/h** | Vento forte | |
| CLASSE 5 **Vento: 76 km/h** | Burrasca | |
| CLASSE 6 **Vento: 92 km/h** | Burrasca forte | |

# NORMATIVE E CERTIFICAZIONI / *REGULATIONS AND CERTIFICATIONS*

I nostri sistemi vengono testati, in maniera efficiente, secondo quanto prescritto dalle seguenti norme:

## SISTEMI EXTERIOR

| | |
|---|---|
| UNI EN 1026:2016 | Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova |
| UNI EN 1027:2016 | Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Metodo di prova |
| UNI EN 12211:2016 | Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova |
| UNI EN 16361:2016 | Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazione motorizzata |
| UNIEN 12208:2000 | Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Classificazione |
| UNI EN 13049:2023 | Finestre - Urto da corpo molle e pesante - Metodo di prova, requisiti di sicurezza e clas sificazione |
| UNI EN 13659:2015 | Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza |
| UNI EN 1932:2013 | Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di prestazione |
| UNI 11998:2025 | Sistemi vetrati amovibili - Classificazione, caratteristiche funzionali e prestazionali |

## SISTEMI INTERIOR

| | |
|---|---|
| UNI EN 1527:2022 | Accessori per serramenti - Accessori per porte scorrevoli e porte a libro - Requisiti e metodi di prova e porte a libro - Requisiti e metodi di prova |

**ECCELLENZA CERTIFICATA**
Innovazione e qualità costituiscono i pilastri della nostra attività, assicurando ai clienti standard di eccellenza superiori. Le certificazioni e gli attestati rilasciati dall'Istituto Giordano testimoniano il nostro impegno costante verso la sicurezza e l'affidabilità.

**CONTROLLO QUALITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
Ogni sistema viene sottoposto a rigorosi test prestazionali, eseguiti internamente presso postazioni certificate e omologate, al fine di garantire affidabilità e performance elevate. Grazie alla competenza del team Mc Slide, siamo in grado di valorizzare i progressi tecnologici per offrire soluzioni all'avanguardia, di elevata qualità e con un forte orientamento alla sostenibilità ambientale. Il nostro reparto ricerca e sviluppo, composto da ingegneri altamente specializzati, è costantemente impegnato nello studio e nell'innovazione, con l'obiettivo di perfezionare continuamente i nostri prodotti. La qualità rappresenta il fulcro di ogni fase del processo produttivo: dalla selezione delle materie prime all'adozione delle più moderne tecnologie di lavorazione. La nostra strategia aziendale si fonda sullo sviluppo di nuovi prodotti e sul miglioramento continuo di quelli esistenti.

**COLORAZIONE CERTIFICATA E TEMPI OTTIMIZZATI**
I profili Mc Slide garantiscono eccellenza anche nella verniciatura, grazie alla certificazione **Qualicoat**, che attesta la qualità dell'alluminio utilizzato in architettura. Tutti i nostri sistemi sono certificati secondo standard internazionali, assicurando resistenza agli agenti atmosferici, durabilità e brillantezza nel tempo. Offriamo una vasta gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, con tempi di produzione ridotti. Con MC Slide scegli design, qualità e innovazione.

**AFFIDABILITÀ CERTIFICATA**
Le vetrate Mc Slide sono sottoposte a severi test di tenuta all'aria, resistenza al vento e impermeabilità all'acqua, condotti secondo i più alti standard e certificati dall'Istituto Giordano. Queste verifiche garantiscono prestazioni eccellenti e assicurano prodotti sicuri, affidabili e adatti a soddisfare le esigenze più diverse.

# DETTAGLI COMMERCIALI

Questo catalogo è uno strumento commerciale. Richiedere documentazione tecnica a: **info@mcslide.it**
I dati tecnici espressi nel catalogo sono indicativi e pertanto i prodotti originali possono differire leggermente dalle misure e dalle fotografie riportate in catalogo. L'azienda, in ogni caso, si riserva il diritto in qualunque momento di apportare modifiche e migliorie ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio. I sistemi scorrevoli della gamma **INTERIOR** prevedono un utilizzo per ambienti interni ad una temperatura minima di 18°C. Non si risponde per errori di stampa riguardanti le informazioni e le misure indicate a catalogo. Mc Slide srl non accetterà la richiesta di rimborso danni senza prima aver avuto la possibilità di verificare il danno stesso ed accertarne una propria responsabilità. In ogni caso, qualsiasi richiesta di rimborso danni sarà da ritenersi nulla, se il materiale è stato assemblato, lavorato, trattato, messo in opera dal cliente o da terzi, vista l'impossibilità dell'azienda di verificare i vizi originari del semi-lavorato fornito a seguito di trattamenti e lavorazioni effettuati dal cliente o da terzi. L'azienda può eseguire articoli su misura, per determinate quantità. Eventuali progetti o campioni richiesti dal cliente verranno addebitati al cliente stesso, nel caso quest'ultimo non ne abbia confermato la produzione in serie e l'ordine.

### ORDINI

L'ordine dei sistemi della gamma EXTERIOR viene formalizzato esclusivamente in seguito all'approvazione per iscritto dell'offerta emessa. I disegni tecnici esecutivi vengono emessi indicativamente entro 5-10 gg. lavorativi dall'approvazione dell'offerta. Vengono realizzati in base ad una pura interpretazione delle indicazioni inviate dal cliente che pertanto, prima dell'eventuale approvazione, dovrà valutare con attenzione che il disegno tecnico risponda al tipo di applicazione desiderata e di segnalare tempestivamente a Mc Slide eventuali modifiche, inesattezze o richieste di chiarimenti. In caso contrario Mc Slide srl non sarà responsabile di qualsiasi incompatibilità del sistema con il progetto. Il cliente dovrà verificare attentamente che i disegni tecnici siano conformi alla propria esigenza progettuale; misure, finitura, spessore vetro, sensi di apertura, tipologia e posizione dei parcheggi. Nel caso venissero evidenziate inesattezze o richieste di modifiche il cliente dovrà indicarle sui disegni ed inviarli nuovamente a Mc Slide che provvederà a modificarli ed inviare i nuovi disegni; ciò potrebbe comportare variazioni al preventivo originario; verranno inviati i nuovi disegni con eventuali aggiornamenti di offerta e tempi di consegna. I disegni con il rilievo definitivo delle misure del sistema, che dovranno corrispondere a quanto preventivato, dovranno essere forniti dal cliente, il quale, si assume la completa responsabilità di aver comunicato tutti i dettagli relativi ad esso. Mc Slide si assume unicamente la responsabilità di produrre il sistema così come indicato dall'offerta approvata. I tempi di consegna indicati in offerta sono da considerarsi a decorrere dall'approvazione della stessa e dalla data di ricevimento dell' acconto. I tempi di produzione comunicati non includono le tempistiche di transito della merce fino a destinazione; nel caso eventuali ritardi nella consegna del materiale imputabili al corriere, si avvisa che Mc Slide declina ogni responsabilità. Mc Slide si riserva la facoltà di sospendere o bloccare la produzione nel caso vengano ravvisate problematiche relative alla solvibilità del cliente. Eventuali reclami relativi ad un difetto di merce consegnata, ad un'imprecisione nelle quantità o ad un codice errato rispetto all'ordine confermato da Mc Slide srl, dovranno essere tempestivamente formulati per iscritto sulla bolla del corriere e confermate per e-mail o fax nel limite massimo di 1 giorno lavorativo dalla ricezione della merce; in caso contrario i reclami non potranno essere accettati. Non sono inclusi viti e/o tasselli di fissaggio alla struttura di sostegno.

# AVVERTENZE LEGALI

© **Proprietà artistica e letteraria riservata in tutto il mondo – TUTTI I DIRITTI RISERVATI – Mc Slide S.r.l.**
Tutti i marchi, loghi, testi, fotografie, disegni, modelli, prodotti e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale riportati in questo catalogo sono proprietà esclusiva di Mc Slide S.r.l. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, copia, imitazione, pubblicazione, diffusione, distribuzione, elaborazione o utilizzo, anche parziale, dei materiali contenuti nel presente catalogo, inclusi contenuti pubblicitari e digitali, senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Mc Slide S.r.l. Qualsiasi uso non autorizzato costituirà violazione dei diritti del legittimo proprietario.

**RESTRIZIONI D'USO**
È vietata la riproduzione, totale o parziale, dei testi, dei disegni, delle immagini e di ogni altro contenuto presente nel catalogo senza esplicita autorizzazione di Mc Slide S.r.l.

**VARIAZIONI CROMATICHE**
Le immagini e le illustrazioni presenti in questo catalogo potrebbero non rispecchiare fedelmente le cromie reali dei materiali.
Tali differenze possono derivare:
- dai processi di conversione e stampa delle fotografie
- dalle caratteristiche intrinseche dei materiali
- dalle variabili dei processi produttivi

Mc Slide S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche tecniche, funzionali, qualitative ed estetiche ai prodotti, nell'ottica di un continuo miglioramento.

MC-Slide si sviluppa attraverso tre sedi  trategiche, ognuna dedicata a una fase specifica della produzione e dello sviluppo dei nostri sistemi scorrevoli.

**Sede a Rimini**
Centro produttivo della Linea Interior e sede degli uffici direzionali e tecnici. Qui nascono i sistemi scorrevoli pensati per gli ambienti interni, progettati con precisione e cura del dettaglio.



**Mc Slide S.r.l.**
Via Achille Grandi, 29 - 47922
Rimini (RN) - ITALIA
P.I. 03886680408 - SDI: M5UXCR1
T. +39 0541 734619
www.mcslide.it - info@mcslide.it

**Sede a San Giovanni in Marignano**
Stabilimento dedicato alla produzione della Linea Exterior, dove vengono realizzati i sistemi per vetrate panoramiche e soluzioni tutto vetro destinati a spazi esterni, residenziali e commerciali.



**Mc Slide S.r.l.**
Via degli Ippocastani, 388 - 47842
San Giovanni in Marignano
Rimini (RN) - ITALIA
P.I. 03886680408 - SDI: M5UXCR1
T. +39 0541 734619
www.mcslide.it - info@mcslide.it




M C
SLIDE



“Un aeroplanino di carta insegna che per volare servono due cose: una struttura solida e il coraggio di spiccare il volo. Lo stesso vale per le aziende.”

PER FAR CRESCERE UN’AZIENDA: SERVE PROGETTAZIONE, EQUILIBRIO E LA GIUSTA ENERGIA. UNA VOLTA IN ARIA, OGNI CORRENTE È UN’OPPORTUNITÀ PER ANDARE PIÙ LONTANO. NON È MAGIA, È STRATEGIA E PASSIONE.”

MC
SLIDE

# OUR WAY TO INNOVATION

